

抗紫外线ASA 台湾奇美ASA PW-997 耐候性ASA

产品名称	抗紫外线ASA 台湾奇美ASA PW-997 耐候性ASA
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:ASA 性能:抗紫外线 用途:汽车领域
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

深圳代理抗紫外线ASA 台湾奇美ASA PW-997

耐候性ASA , 汽车、摩托车零部件、电器、电子、消费品、建材、运动器材等

材料状态

流通, 正常

特性

耐候;高流动;高光泽

用途

电气/电子应用领域;电器用具;汽车领域的应用;电子

加工方法

注塑

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
物理性能		
洛氏硬度	23	ASTM D-785
密度	23	ASTM D-792
机械性能		
IZOD缺口冲击强度	23 3.2mm 或 6.4mm	ASTM D-256
拉伸强度	23	ASTM D-638
拉伸断裂伸长率	---	ASTM D-638
弯曲强度	---	ASTM D-790
弯曲弹性模量	23	ASTM D-790
加工性能		
熔体流动速率	230 × 10kg	ASTM D-1238
成型收缩率	23	ASTM D-955
热性能		
热变形温度	6.4mm,1.82MPa	ASTM D-648

塑胶原料收缩率知识：

PET收缩率，PBT收缩率，PA6收缩率，PA66收率，PA11收缩率，PA12收缩率见下表

聚乙烯对苯二甲酸乙酯	PET	1.37			260-290	140	1.2-2.0
聚乙烯对苯二甲酸乙酯-GR	PET-GR	1.5-1.57	20-30		260-290		
聚丁烯对苯二酸	PBT	1.3			240-260	60-80	1.5-2.5
聚丁烯对苯二酸-GR	PBT-GR	1.52-1.57	30-50		250-270	0.3-1.2	
尼龙6（聚酰胺6）	PA 6	1.14		1.8	240-260	70-120	0.5-2.2
尼龙6-GR	PA 6-GR	1.36-1.65	1.26-1.7	270-290	0.3-1		
尼龙6/6	PA 66	1.15		1.7	260-290	0.5-2.5	
尼龙6/6-GR	PA66-GR	1.20-1.65	1.4	280-310	0.5-1.5		
尼龙11	PA 11	1.03-1.05		2.4	210-250	40-80	
尼龙12	PA 12	1.01-1.04		1.2			

赠人玫瑰，手有余香