

# 河北特工泵业 吐鲁番100ZJ I A46卧式渣浆泵

产品名称	河北特工泵业 吐鲁番100ZJ I A46卧式渣浆泵
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

## 产品详情

100ZJ-I-A46卧式渣浆泵100ZJ-I-A46卧式渣浆泵100ZJ-I-A46卧式渣浆泵

### 过热

因密封面上会产生热，故橡胶圈使用温度应低于设计规范。氟橡胶和聚四氟乙烯的使用温度为216℃，丁晴橡胶的使用温度为162℃，虽然它们都能承受较高的温度，但因密封面产生的热较高，所以橡胶圈有继续硫化的危险，终失去弹性而泄漏。（冷区考虑冷脆）

密封面之间还会因热引起介质的结晶，如结碳，造成滑动部件被粘住和密封面被凝结。而且有些聚合物因过热而焦化，有些流体因过热而失去润滑等甚至闪火。

过热除能改变介质的状况外，还会加剧它的腐蚀速率。引起金属零件的变形，合金面的开裂，以及某些镀层裂缝，设计应选用平衡型机械密封，以降低比压防止过热。

100ZJ-I-A46卧式渣浆泵100ZJ-I-A46卧式渣浆泵100ZJ-I-A46卧式渣浆泵

ZJ系列渣浆泵是一种新型节能抗磨蚀泵。该系类泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上，综合了国内外同类产品的优点并加以创新，具有节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长等特点，广泛应用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。ZJ型渣浆泵的结构特征如下：

ZJ系列渣浆泵是开发新型节能抗磨蚀泵。该系列泵在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上，综合应

用了国内外同类产品的优点并加以创新，具有节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点，泵的综合性能居水平，大部分泵的效率指标居先进水平。

卧式渣浆泵功率过大可采用以下三种方式处理

- 1、调整电压
- 2、调整出口阀门开启度，适量控制泵压和排量，降低电动机运行电流。
- 3、调整填料压盖松紧度.

150ZJ-I-A70

150ZJ-I-A65

150ZJ-I-A63

150ZJ-I-A60

150ZJ-I-A58

150ZJ-I-A55

150ZJ-I-C58

150ZJ-I-A57

150ZJ-I-A50

150ZJ-I-A48

100ZJ-I-A46卧式渣浆泵100ZJ-I-A46卧式渣浆泵

300ZJ-I-A110

300ZJ-I-A100

300ZJ-I-A95

300ZJ-I-A90

300ZJ-I-C90

300ZJ-I-A85

300ZJ-I-A70

300ZJ-I-A65

300ZJ-I-A56

1) 泵体结构：1泵体采用内外双层金属结构2泵壳为垂直中开式3出水口位置可按45°间隔，旋转八个不同位置安装使用，

2) 轴承润滑：按轴承箱结构不同分为：1箱式采用稀油润滑2简单是采用油脂润滑3轴承箱采用稀油或油脂润滑

3) 轴封形式：1副叶轮油封：适用于单级泵及串联使用的一级泵，对其停车密封用填料的润滑可采用常压清水或油脂

2填料轴封：适用于串联使用的第二级泵及其以上的泵，需用轴封水

1、高铬抗磨铸铁 A05(KmTBCr27)：

该材料硬度高，热处理硬度可达HRC58~62，具有很好的抗磨蚀性能，就碱性混合液体而言，具有较好的耐腐蚀性，可用于较强磨蚀的工况。高铬铸铁的铸造工艺难度大，加工较困难。但其寿命长，价格适中，是渣浆泵应用广的材料。