

铜材除油剂;铜材封闭剂;铜材护膜剂

产品名称	铜材除油剂;铜材封闭剂;铜材护膜剂
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佳一美 运输:包邮 销售地区:全国
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

铜材封闭剂

铜材封闭剂属于干性物理成膜型封闭剂，因此处理后的工件表面洁净无油膜。本产品主要利用溶液中的含氮类杂环化合物与铜件表面发生化学键吸附，从而在铜件表面形成致密有序的封闭膜。从而达到防止腐蚀的作用。本品无刺激性气味、外观呈乳白色液体，略有细微泡沫、符合 RoHS 标准.适合对于抛光清洗后的铜及其合金件的后处理，提高铜及其合金件的耐腐蚀性能及抗变色能力。

特性与优点

- . 快速：工艺处理时间短，仅需 30-60 秒；
- . 无毒环保：不含重金属、符合 RoHS 标准、易生物降解；
- . 干净：属物理吸附膜、表面无油膜，干净清爽。

主要用途

. 本品适用于所有铜及铜合金、镀铜的防锈和抗氧化处理。本产品同时具有好的抗盐雾性能。广泛应用于精密电子、精密仪器、航空航天、移动通讯、[机箱](#)机柜、电源铜排、[空调](#)配件、声乐艺术品等防锈处理。主要应用于紫铜片、紫铜管、电源铜排、晶振晶体、导电端子、黄铜螺母、黄铜水表、铜法兰、铜散热器、铜插头、铜插座、铜线缆、铜[拉链](#)等产品

使用方法

将清洁处理后的铜件浸泡在本封闭剂中，温度常温，原液浸泡大于 30 秒后取出(如用于抗盐雾建议浸

泡 2min)，烘干或晾干即可，如果采用烘干温度建议不要超过 100 。

注意事项

- 封闭前的清洗或酸洗等工艺必须清洗干净，必要时进行中和处理后再进行封闭处理，以免污染本产品；
- 产品可采用甩干、晾干或热风烘干等方式，但注意温度切记不可太高；
- 开槽时请尽可能使用纯净水，禁止使用地下水或自来水。

健康与安全

根据资料显示,本产品在使用过程中应避免与皮肤和眼睛接触。如接触应及时用大量清水冲洗干净，不适者及时送医治疗。

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引.除指定的用途外,本品不应用于其它用途.如需处理用过的产品,请注意保护环境.

废水处理

·
由于本产品属中性有机环保产品,因此清洗工件表面后所排出的废水溶液可以直接排放。当然对于环保排放有具体要求的场合请遵循当地环保政策。