

TPV 121-50M100 美国埃克森美孚 一级总代理

产品名称	TPV 121-50M100 美国埃克森美孚 一级总代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

TPV 121-50M100 美国埃克森美孚 一级总代理代理热稳定性TPV美国埃克森美孚201-64耐热耐化学

TPV 121-50M100 美国埃克森美孚 一级总代理 美国埃克森美孚 TPV

101-55注射成型或挤出，良好的物理性能和耐化学性，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，应用于汽车应用，电器元件，电子零件，垫片，密封，油管，硬度59A，黑色。

美国埃克森美孚

TPV 101-55W185

注射成型或挤出，良好的流动性和物理性能，具有出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧，良好的耐压缩，应用于工业管道密封件和垫片，硬度60A,黑色。

TPV 101-55W255 注射，挤出，应用于电器元件，垫片，密封，硬度59A，黑色。

美国埃克森美孚 TPV 121-50E500

挤压成型，良好的弹性恢复，抗紫外线性能，应用汽车外饰，汽车应用，硬度56，黑色。

美国埃克森美孚 TPV 121-50M100

注塑，良好的物理性能和耐化学性，汽车应用，密封件垫片，硬度54A,黑色。

美国埃克森美孚 TPV 121-55W241

注塑，良好的物理性能和耐化学性，玻璃封装应用，密封应用，硬度59A，黑色。

美国埃克森美孚 TPV181-64MED

注塑，挤出，吹塑。专为医疗保健的应用设计，符合美国药品级第6类塑料的要求。医疗软触摸握把，USP V级密封件和垫片。67A，黑色。

美国埃克森美孚 TPV

191-55PA

注塑，挤出。特订的PA6的共混物，专为尼龙优异的粘接性能，粘附值可根据类型的尼龙使用。应用汽车，手机，厨具柄，密封件，垫片，软触摸握把。55A,黑色。

TPV 191-85PA12 注射，挤出。特订的PA612挤出，热成型汽车冷切液软管。87A,黑色。

美国埃克森美孚 TPV 201-55

注射，挤出。良好的物理性能和耐化学性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用汽车保险杠，插头，垫圈，密封件和垫片。软触摸握把，油管。59A,自然色。

TPV 注塑。非湿性产品，不需要干燥处理，易着色。优异都密封性能。应用密封件和垫片，软触摸握把。23A。自然色。

8211-35

注塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需要干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。

TPV 8211-55B100

注射或挤出成型。为接枝ABS,PS,,ASA和聚甲基丙烯酸甲脂设计。良好的表面外观。用途：电器元件，汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封，家电等。专为软接触应用。

TPV 8211-65

注塑或吹塑。良好的物理性能和耐化学性良好的耐臭氧，出色的抗曲疲劳性。非湿性产品，不需干燥处理。用途：汽车应用，手机，消费应用，柔性夹具，密封。

TPV 8211-85M350

注射成型。非湿性产品，不需要干燥处理，易着色。高流动，低排放。86A，自然色。

TPV 121-50M100 美国埃克森美孚 一级总代理