

天津电缆厂家煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9

产品名称	天津电缆厂家煤矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ-75-9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:MSLYFYVZ-75 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用漏泄同轴线MSLYFVZ-75-9

MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴线 斜井人车数据信号设备用电缆线 MSLYFYVZ型电缆线 人车数据信号设备电缆线 煤矿同轴线，矿用电缆，矿用防漏泄同轴线，MSLYFYVZ-75-9煤矿同轴输出漏泄电缆线，MSLYFYVZ煤矿用漏泄同轴线，MSLYFYVZ型漏泄同轴线

煤矿用漏泄同轴线MSLYFVZ-75-9一、商品主要用途及特性 MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴线适用矿山开采、地铁站、地下通道及其地底设备在房屋建筑内部在电磁波不可以立即散播与散播欠佳的独特自然环境下做通信系统同轴电缆。本商品兼具数据信号同轴电缆和无线天线的双向作用。

二、标准 Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》

四、应用特点 1、应用频率：2GHz下列 2、应用工作温度：-25 ~70 3、铺设温度：不少于0 4、弯曲半径：不小于电缆线直径的15倍。
5、本商品具备低衰减系数、低驻波比及出色的密性性、密封性、阻燃等级等特性。

五、MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴线

天津电缆厂家煤矿用漏泄同轴线MSLYFYVZ-75-9

产品名字、型号规格 规格型号 产品名字 MSLYFYVZ-75-9 煤矿用漏泄同轴线
(配对特性阻抗75)

MSLYFYVZ-50-9 煤矿用漏泄同轴线 (配对特性阻抗50)

六、MSLYFYVZ-75-9

煤矿用漏泄同轴线关键性能指标产品规格、关键构造数据信息及技术参数 企业
商品规格型号 MSLYFYVZ-75-9 MSLYFYVZ-50-9 构造规格 圆铜心线内电导体 mm 2.0 3.5
物理学聚氨酯发泡高压聚乙烯绝缘层 mm 8.8 8.8 平行面输电线栅型外电导体 mm 10 10
灰黑色高压聚乙烯内护层 mm 12.5 12.5 淡黄色聚乙烯外护线套 mm 14.5 14.5 电气设备特性
耐工作电压 (A.C) V/min 1500/1 1500/1 20 接地电阻 M ?km 1000 1000 特性阻抗
75 ± 3 50 ± 3 衰减常数 60MHz dB/km 40 45 150MHz dB/km 55 60 工作电压驻波比
60~150MHz 1.5 1.5

煤矿用漏泄同轴线，MSLYFYVZ-75-9，泄漏电缆生产厂家，营销总监郭婷