

济南齐河中固瓷砖胶价格/厂家

产品名称	济南齐河中固瓷砖胶价格/厂家
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:中固 型号:ZG 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

我们有这些宝贝：瓷砖粘结剂、石材粘结剂、强力瓷砖胶、大理石粘结剂、风电基座安装灌浆料/钢筋连接套筒灌浆料/钢结构地脚螺栓加固灌浆料、高性能灌浆料、高效高能灌浆料、早强无收缩灌浆料、早强超大流动度灌浆料、支座灌浆料、桥梁支座灌浆料、铁路支座灌浆料、设备基础灌浆料、轨道基础灌浆料、防冻早强灌浆料、预应力灌浆料、自流平灌浆料、水泥基灌浆料、二次灌浆料、加固灌浆料、修补灌浆料、抢修型灌浆料、耐高温灌浆料、微细水泥灌浆料、环氧树脂灌浆料、一次座浆料、C80灌浆料、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、高强无收缩灌浆料各种型号（CGM/TGM/HGM/CGM340/CGM380/CGM290/CGM290/CGM270/CGM-1/CGM-2/CGM-3/CGM-4/C40/C60/C80/C90/H40/H60/H90）、预应力管道压浆剂、预应力管道压浆料、后张法管道压浆剂、预应力孔道压浆剂、桥梁专用压浆料、环氧树脂修补砂浆、环氧树脂胶泥、高强聚合物修补砂浆、聚合物防水防腐砂浆、聚合物粘结砂浆、自流平砂浆、瓷砖粘结剂、大理石粘结剂、混凝土界面剂

瓷砖粘结剂/强力瓷砖胶/大理石粘结剂

瓷砖粘结剂简介

瓷砖粘合剂,又称强力瓷砖胶或瓷砖粘结剂,分普通型、聚合物、重砖型,主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。

水灰比约1:4(水1kg:干粉4kg) 参考用量

一般视基层平整度而异,如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m

性能指标

测试项目	标准
1、 剪切强度 Mpa	1.00
2 耐水性Mpa	0.70
3、 耐冻融性 Mpa	
4、耐温性Mpa	
5、线收缩 (%)	< 0.50

普通型

特点:

施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳,耐高温、耐冻融、无毒环保,施工简便

聚合物型

强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能,可当界面剂粘合剂双重效果。

重砖型

施工方法

基面处理

用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

施工工艺

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时

内，应避免重负荷压于瓷砖表面)；

参考用量

一般施工厚度为3mm左右，施工用量4-6kg/m²。

化工产品

环保

瓷砖粘合剂是无毒、无臭、无污染的环保产品。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度，抗滑移，具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能，能经受干湿交替及冷热交替的考验，彻底解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。

施工

瓷砖粘合剂减少了传统施工工艺对基层洒水及浸砖的工序的依赖性，较好地避免了因浸砖、洒水不够。

将一包材料按指定的配水比混合搅拌，搅拌至均匀无结块，让浆料静置3至5分钟，再搅拌一次，即可使用。选择合适的齿型刮刀以确保有效粘贴面积至少有板、瓷砖等面积的65%。用专用齿型刮刀把砂浆满批基层3至5毫米厚，然后用刮刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，刮刀平面和基层平面相交呈45度至60度。瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙/地面并压实即可。并在规定的时间内调整瓷砖位置。未干固的胶浆可用水清除，但固化后只能使用机械方法去除。

包装：50kg/袋