

平板太阳能，型号齐全、质量保证

产品名称	平板太阳能，型号齐全、质量保证
公司名称	济南解彤伟业太阳能厂
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:鲁能阳光 型号:平板集热器 水箱容积:150L以下(L)
公司地址	中国 山东 济南市槐荫区 济南市槐荫区工业园
联系电话	86-05345237418 15864788933

产品详情

品牌	鲁能阳光	型号	平板集热器
水箱容积	150L以下(L)	水箱内径	450(mm)
集热管管长	800*2400(m)	系统承压	非承压(Mpa)
反光板	高效吸热翅片	冬季水温	55-70()
夏季水温	60-75()	产热量	100(kg/日)
保温层材质	高密度玻璃棉板	内胆材质	铜管
外壳材质	铝合金	支架材质	角铁喷涂或铝合金

上图为平板太阳能集热器，它是金属管板式结构，热效率高，产热量大，可承压，耐空晒。介质在铜管内加热，热量稳定可靠，免维护，寿命长达20年。

抗冻能力强，适用于山东、河北、山西、东北等冬天结冰地区使用，性价比高。

规格：0.8×2.35=1.88平方米,无云晴天产55度热量:75-140kg/平方米

高吸收率大于等于92%，低发射率小于等于10%，日平均热效率大于等于55%。

本产品利用平板集热器的高效吸热翅片来收集太阳光中的热量，利用热量的传导吸收热量，加热板芯中的导热介质，导热介质流到水箱中的介质胆内，再与水箱中的水进行换热，达到加热水的目的。

集热板芯：1、全铜(tp2)或铜铝复合板芯，采用先进的超声波板管焊接技术，吸热片与排管100%整体融合。2、多种高效吸热涂层可供选择，可选取黑铬、阳极氧化层或选择性太阳能喷涂。3、高吸收率、低发射率、吸热效率高。

玻璃盖板：采用低铁超白太阳能光伏玻璃，吸收率在92%以上，发射率在4%以下；极大的提高了平板集热器的吸热效率。

保温层：采用优质保温棉，高密度玻璃棉板，为整个集热器提供优秀的保温效果，最大限度的减少热损失。

型号	水箱外形尺寸	电加热功率	集热器外形尺寸
80l	450 × 880mm	1500w	1920 × 986 × 10
100l	450 × 1080mm	1500w	1920 × 1136 × 10

备注：特殊型号均可按照实际情况订做。

水箱外壳采用进口白色彩钢板；金钢圭内胆，国际标准的钢晶一体化工艺，内壁浑然一体无焊缝，寿命长达20年；保温层为聚氨酯高压整体发泡，厚度达50mm。集热器的内管吸热管为铜管u型管，耐腐蚀性强，使用寿命长达50年。超导介质循环，导热性能快。电加热预留遥控系统，使用更加方便。

- 1、与建筑物完美结合，集热器镶嵌在建筑物的阳台下部，水箱放置在阳台一角。既与建筑物完美结合，又能节约卫生间的空间。
- 2、环保节能无污染，避免传统能源造成的大气污染、环境污染。
- 3、安全可靠：电控系统具有防干烧、防漏电等保护措施，如出现漏电情况，电脑系统将自动检测自动断开电源。
- 4、水箱承压设计，出水压力高，洗浴时起到按摩作用，更加健康舒适。
- 5、真空管内不走水，采用铜管u型管与超导介质循环，启动速度快、效率高。也不会出现因炸管造成的漏水现象，在零下40度也能正常使用。
- 6、电脑自动控温，预约时间电加热，让您24小时拥有热水。