

优质耐用分体太阳能集热器的铜管导热管

产品名称	优质耐用分体太阳能集热器的铜管导热管
公司名称	济南解彤伟业太阳能厂
价格	12.00/个
规格参数	品牌:鲁能阳光 型号:分体集热器导热内管
公司地址	中国 山东 济南市槐荫区 济南市槐荫区工业园
联系电话	86-05345237418 15864788933

产品详情

品牌 鲁能阳光 型号 分体集热器导热内管

上图为分体太阳能集热器的导热内管，材质为铜，壁厚0.6,长度1600mm.尺寸均可订做。

- 1、集热器悬挂于建筑物向阳的阳台或外墙窗口下方，彻底解决高层建筑低层住房想装却怕管道太长及屋顶无法安装等诸多难题。真正实现与建筑一体化的完美结合。水箱置于阳台地面或室内墙角，承压运行，拧开水龙头即可用热水。
- 2、经典的外形，电控系统使用优质漏电保护插头，高效安全型电热管、泄压安全阀，使用安全可靠，整体使用寿命长达15年以上。
- 3、预留遥控装置，使用户操作控制更加方便自如。实现厨房、洗浴等多用途供水，热水出水快，更加方便快捷，避免浪费。
- 4、elcb智能保护，电脑智能控制下的内置强弱电分离设计，安全工作电流，以用高科技漏电自检，全面杜绝隐患，保障安全。
- 5、集热器侧封设计，防楼上坠落物冲击真空管、抗风能力强。
- 6、线路故障保护、防干烧、防超、高温极限保护，确保热水器在使用过程中得到全方位保护。
- 7、介质导热性能快，防冻性能强（冬天即使在-40至-50度长期不用也无须操心）。

集热器外型尺寸:

80L:1920(长) × 1000(宽) × 100(厚)

100l:1920(长) × 1100(宽) × 100(厚)

- 1、集热器的外框为电泳铝合金或铝合金喷涂（喷涂颜色可任选）。铝合金厚度为2mm。
- 2、铝翼长度为1.5m，厚度3mm。
- 3、保温层为硅酸铝防火耐高温保温棉。
- 4、挂架为国标4*4角铁喷涂。
- 5、导热介质可以零下18-50度的环境正常运行。