搪瓷内胆分体水箱，集热器，性能完善，

产品名称	搪瓷内胆分体水箱，集热器，性能完善，
公司名称	济南解彤伟业太阳能厂
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:鲁能阳光 型号:分体太阳能单翼集热器 水箱容积:150L以下（L）
公司地址	中国 山东 济南市槐荫区 济南市槐荫区工业园
联系电话	86-05345237418 15864788933

产品详情

品牌	鲁能阳光	型号	分体太阳能单翼集热器
水箱容积	150L以下（L）	集热管管数	12支/14支/16支（支）
价格范围	4000以上（元）	水箱内径	450（mm）
集热管管长	58/1.8,58/1.5,58/1.6（m）	系统承压	非承压（Mpa）
反光板	无	冬季水温	50-70（℃）
夏季水温	55-75（℃）	产热水量	80（kg/日）
保温层材质	防火硅酸铝	内胆材质	铜管U型管外附铝翼
外壳材质	铝合金电泳或铝合金喷涂	支架材质	国标4*4角铁喷涂或铝合金

上图为分体太阳能单翼集热器,型号为80l,集热管为58/1.8m 12支,可供2-3人使用,集热器边框为电泳铝合金或铝合金喷涂,厚度达2mm,外形美观大方,真空管内为铜管u型管,介质导热.温度高,导热快.介质可在零下40-50度运行,无需担心冻管。集热器配有连接架一副，用于与墙体连接，国标4*4角铁喷涂坚固耐用。集热器尺寸和颜色均可定做。欢迎洽谈。

1、集热器悬挂于建筑物向阳的阳台或外墙窗口下方，彻底解决高层建筑低层住房想装却怕管道太长及屋顶无法安装等诸多难题。真正实现与建筑一体化的完美结合。水箱置于阳台地面或室内墙角，承压运行，拧开水龙头即可用热水。

2、经典的外形，电控系统使用优质漏电保护插头，高效安全型电热管、泄压安全阀，使用安全可靠，整体使用寿命长达15年以上。

3、预留遥控装置，使用户操作控制更加方便自如。实现厨房、洗浴等多用途供水，热水出水快，更加方便快捷，避免浪费。

4、elcb智能保护，电脑智能控制下的内置强弱电分离设计，安全工作电流，以用高科技漏电自检，全面杜绝隐患，保障安全。

5、集热器侧封设计，防楼上坠落物冲击真空管、抗风能力强。

6、线路故障保护、防干烧、防超、高温极限保护，确保热水器在使用过程中得到全方位保护。

7、介质导热性能快，防冻性能强（冬天即使在-40至-50度长期不用也无须操心）。

鲁能阳光分体式热水器中配备性能优越的独立介质循环系统，采用u型管和高性能的热交换，介质做为加热装置，导热介质总量相对较小，升温迅速，水箱内胆“回”型设计使换热面积增加，高效利用太阳能资源，快速集热，全自动机械进口聚氨酯高压发泡保温技术，一次性发泡成型，闭孔率高达98%以上，超强保温，可持续保温两天以上，优越的温控结构设计，超强集热，热力更持久，为您提供持久的热力保证！

鲁能阳光分体式热水器采用先进的“光电互补”辅助能源系统设计，在天气恶劣的情况下，太阳光照不能达到设定的水温要求时，光电互补系统将启动电辅助加热装置，智能化的辅助能源系统设计保证了即使是在冬季，热水也会正常供应。24小时热水源源不断！让您的生活温暖、舒适！

真空管及铜管内无水流动，真空管内不走水，在高寒地区不冻管、不炸管。热循环介质冰点为-30度，加上外层保温，可保证环境温度在-40-50度能正常启动。不结垢使热效率不因热水器年限增加而降低，集热器侧封设计，抗风能力强，有效抵挡外力对真空管的冲击。耐用稳定的性能设计，让鲁能阳光太阳能更能经得起风雨考验，坚固耐用。