

# 贵阳市厂房安全检测鉴定第三方单位

产品名称	贵阳市厂房安全检测鉴定第三方单位
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

## 产品详情

门式钢结构厂房的简单介绍：

刚架结构：工程中习惯把由直线形杆件（梁和柱）通过刚性节点连接起来的钢结构

排架：梁与柱之间为铰接的单层结构

轻钢门式刚架结构：通常指的单层单跨或单层多跨的“门”字型刚架结构 框架：多层多跨的钢架结构

柱间支撑的布置原则 1、柱间支撑和屋面支撑必须布置在同一开间内形成抵抗纵向荷载的支撑桁架。

支撑桁架的直杆和单斜杆应采用刚性系杆，交叉斜杆可采用柔性构件。

刚性系杆受压（中空钢管）；柔性系杆受拉（细长管） 2、支撑的间距一般为30—40m， 60m

3、支撑可布置在温度区间的个或第二个开间，

当布置在第二个开间时，开间的相应位置应设置刚性系杆 4、45°的支撑斜杆能有效地传递水平荷载，

当柱子较高导致单层支撑构件角度过大时应考虑设置双层柱间支撑

5、刚架柱顶、屋脊等转折处应设置刚性系杆。结构纵向于支撑桁架节点处应设置通长的刚性系杆

6、轻钢门式刚架的刚性系杆可由相应位置处的檩条兼作，刚度或承载力不足时设置附加系杆