

# 高分子防水防潮封堵剂

产品名称	高分子防水防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	69.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 湿度条件:40-80 硫化条件:室温
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

高分子防水防潮封堵剂用途：

适用于室外环网柜、变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、配网户外环网柜等箱柜、城市地下管廊、工厂、高层和公共建筑控制室盘柜、穿墙孔洞和电缆井等部位的防水、防潮、防火和防止小动物进入的封堵。

高分子防水防潮封堵剂施工说明

1、施工前对需要施工部位进行密闭封堵，保证材料浇灌部位密实无漏点。2.施工时将该产品按照比例混合搅拌，在液态状态下将搅拌均匀后的混合液体缓慢沉浸于盘柜底部、电缆、管道以及墙体的缝隙之间，逐渐固化，形成质地密实、表面平整的固体状态，施工简便，无需水电等配套设施。3、施工完成后，产品未完全固化时应注意做好现场防护工作。

高分子防潮封堵剂具有安全性高、操作简便、流动性好、环保抗腐、紧密粘合、结构坚固、效果持久、施工方便等特点。安全性高：防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防止小动物侵袭，防火阻燃；操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助（电、火和水等）；流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；环保抗腐：低烟无卤、无毒环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣环境；紧密粘合：与电缆护套及周围建筑结构紧密结合，无腐蚀反应；结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成型后有韧性、重量轻，不会破碎或跌落；效果持久：固化成型后不变形、不变质、不开裂，使用寿命 10年；施工方便：可作用于悬垂楼板或直接用于底板上，是电气设备安全防护理想选择，且二次开孔简易方便。