

平阴瓷砖粘接剂厂家批发

产品名称	平阴瓷砖粘接剂厂家批发
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:中固 型号:ZG 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

平阴瓷砖粘接剂厂家价格/直销

瓷砖粘结剂/强力瓷砖胶/大理石粘结剂

瓷砖粘结剂

简介

瓷砖粘合剂,又称强力瓷砖胶或瓷砖粘结剂,分普通型、聚合物、重砖型,主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。

水灰比约1:4(水1kg:干粉4kg) 参考用量

一般视基层平整度而异，如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m

性能指标

测试项目	标准
1、 剪切强度 Mpa	1.00
2 耐水性Mpa	0.70
3、 耐冻融性 Mpa	
4、 耐温性Mpa	
5、 线收缩 (%)	< 0.50

普通型

特点：

施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便

聚合物型

强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能，可当界面剂粘合剂双重效果。

重砖型

施工方法

基面处理

用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基面应干燥、牢固、平整、无油

污、无粉尘、无脱膜剂等。

施工工艺

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时

内，应避免重负荷压于瓷砖表面)；

参考用量

一般施工厚度为3mm左右，施工用量4-6kg/m²。

化工产品

环保

瓷砖粘合剂是无毒、无臭、无污染的环保产品。它能大幅度地提高饰面材料与基材之间的粘接强度，抗滑移，具有良好的耐水、耐酸碱及耐老化性能，能经受干湿交替及冷热交替的考验，彻底解决了直接用水泥粘贴的种种弊端。

包装：50kg/袋