

电控柜防潮封堵剂 高分子封堵材料

产品名称	电控柜防潮封堵剂 高分子封堵材料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	69.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 颜色:灰黑色 硫化条件:室温
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

电控柜防潮封堵剂 高分子封堵材料

产品特性数值单位产品特性数值单位

诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏 A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻	1.35 × 10 ¹⁵	25 ohm-cm		
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 ¹⁴	25 ohm
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃级别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

具备跟金属的粘接效果

电控柜防潮封堵剂 高分子封堵材料基本介绍：

高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术，采用高活性化学物质配方，具有粘度低、流动性好、容易渗透、不变形、不变质、不开裂等特点。其比例为10:1，操作简单便捷。可以有效的防止各种动物破坏箱体、防水、防潮、绝缘、耐老化等性能。对电气设备底部缝隙形成充分密封;能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境，

包装：5KG+0.5KG；10KG+1KG

