

日钢、东芝、三菱、沙迪克、柯俊注塑机专用变压器

产品名称	日钢、东芝、三菱、沙迪克、柯俊注塑机专用变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

注塑机变压器厂家，380V变200V变压器，三菱变压器，沙迪克变压器

本型号产品按功能可分为：隔离、自耦；

按外观可分为：裸机、带箱。

变压器主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

功率范围：0.2KVA-1000KVA

输入电压：三相380V

输出电压：三相200V/220V

效率：98%

温升：<75度 波形畸变：<0.1%

安装和使用说明

1. 打开包装箱，取出说明书等备用件及本机，并仔细阅读《使用说明书》以便正确使用。

2. 将本变压器可靠固定在适当位置，保证不受振动和侵蚀。3. 使用前，必须测试电路，电网电压是否为额定输入电压值，允许偏差 $\pm 5\%$ 若大大地超过该范围，应考虑前端添加稳压电源，以确保变压器可靠工作。4. 选用适当截面导线按标识接好线，检查无误后，即可通电，本变压器正常工作。
接地线截面不小于 1.5MM 额定电流计算 $\text{电流} = \frac{\text{额定容量 (VA)}}{\text{3X输出 (输入) 电压V}} \text{ (A)}$

容量单位：1000VA=1KVA 1KW=1.25KVA