

广州增城水泥管 砗威优选

产品名称	广州增城水泥管 砗威优选
公司名称	广州砗威建筑材料有限公司
价格	90.00/米
规格参数	厂家:砗威 规格:DN300-2600 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇塘头村增滩路
联系电话	15521165751 18148910705

产品详情

【广州增城水泥管 砗威优选】

水泥的注意事项：

忌受酸腐蚀:酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应，生成物体积松散、膨胀，遇水后极易水解粉化。致使混凝土或抹灰层逐渐被腐蚀解体，所以水泥忌受酸腐蚀。

在接触酸性物质的场合或容器中，应使用耐酸砂浆和耐酸混凝土。矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥均有较好耐酸性能，应优先选用这三种水泥配制耐酸砂浆和混凝土。严格要求耐酸腐蚀的工程不允许使用普通水泥。

水泥管的日常维护：

要想更长久的使用水泥管，那么良好的养护也很重要，它的养护主要有两种方法，一种是蒸养法，要修建蒸养池,一般的蒸养池，可以根据自己的生产量和模具的大小而定尺寸，还需要锅炉往蒸养池输送蒸汽，蒸养池的密封度要好。水泥管做好后就可以吊入蒸养池蒸养了，一般需要蒸养2.5到3.5个小时以后水泥管就凝固好了，温度越高蒸养的时间就越短，蒸养的时间和蒸汽的温度成反比，温度越高越好。其次是自然养护，自然养护就是不需要蒸养池，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要24小时的时间进行露天养护，第二天才能开模，开模后要进行4到6天的自然养护。

