

# 山东电力高分子防潮封堵剂

产品名称	山东电力高分子防潮封堵剂
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 硫化条件:室温 认证:FDA/SGS
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

型号：230

颜色：灰黑色

是否环保：是

### 山东电力高分子防潮封堵剂

很多环网柜的用户在使用过程中，或多或少都会遇到环网柜受潮的现象，大家都知道环网柜的作用是保护变压器、限制短路电流，使变压器免于承受突发短路故障电流，并在10ms以内快速切除变压器内部短路故障，防止由于内部电弧引起的压力升高而导致变压器损害，使变压器得到更为可靠合理的保护，环网柜在电力系统中扮演着不可或缺的角色，所以环网柜一旦受潮，对电网的运行有着极大的安全隐患。

#### 产品特性数值单位

诱点率	3.75	KHz	介电常数	3.8 ~ 4.2	KHz
膨胀性能	215	%	硬度	30	邵氏 A
耐水性	3	d	耐湿	90-110	
耐油性	体积电阻	1.35 × 10 <sup>15</sup>	25 ohm-cm		
耐湿热性	120	h	表面电阻	1.2 × 10 <sup>14</sup>	25 ohm
耐冻融循环	15	次	耐电压	16 ~ 18	25 kv/mm
混合粘度	< 6000	cps	阻燃级别	94V0	/
操作时间	20-30	Min			

具备跟金属的粘接效果

山东电力高分子防潮封堵剂施工方案：

自流平应用：封堵剂固化前在密封表面充分自动流动入目标区，不需抹平，施工简便。可快速方便的流经复杂的贯穿管道或电缆与其它柜体之间，填充不规则的表面，后形成坚固的形状。

组份属性：采用高活性化学物质的二合一高分子材料。

固化性能：凝固后形成一个坚固的闭孔矩阵。

耐化学性：可以防止汽油、石油、稀酸碱、底基和大多数不饱和碳氢化合物的化学腐蚀。

现场应用：将需要封堵密封的区域填充孔洞和平整表面，充分混合溶液，将混合溶液慢慢倾倒在目标表面，即可完成现场应用。

重新修复：新增电缆或修复已凝固的防潮封堵板也很方便，凝固后的防潮封堵板可以使用木工刀开孔，不会破坏密封板。新增电缆或管道装好后，再另外使用一些防潮封堵剂就能重新密封该区域。