

太原广告道闸现场勘测

产品名称	太原广告道闸现场勘测
公司名称	山西钦鸿源贸易有限责任公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:百胜智能 型号:bs-gl12 产地:太原
公司地址	山西省太原市小店区南中环街辅路中创国际
联系电话	18534567371

产品详情

道闸又称挡车器，是专门用于道路上限制机动车行驶的通道出入口管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口，来管理车辆的出入。电动道闸可单独通过遥控实现起落杆，也可以通过停车场管理系统（即IC刷卡管理系统）实行自动管理状态。现如今，道闸广泛应用于酒店、小区、学校、停车场、社区等场合。这些场合一般都呈现出人流量大，密集度高等特点。山西钦鸿源公司充分关注到这一特点，特针对这些场合推出一款新型道闸——智能广告道闸。它具有时时广告，点对点对应，维护简单，设备时尚等诸多特点。我公司精心设计并制作的一款新型广告道闸，使用方便，安全，简洁大方、美观亮丽。一些广告公司在新媒体的开发上大作文章，把传统的地面媒体搬到停车场，社区大门口及社会停车场。其中，道闸广告媒体，以精美、人性化的画面表现形式得到多家物业的支持。全国范围内已初步形成以及北上广深为主体，辐射全国的道闸媒体运营平台。同时还广泛应用于各主要交通干道的沿街商圈、大型停车场、商住小区、商业广场、写字楼、餐饮酒店、高速公路、省国道收费站等交通要塞。

一.机芯特性 采用的非等速运行机构，使闸杆慢启动、快运行，慢停止，排除闸杆在运行开、关中带来的抖动。延长产品使用寿命。采用高负荷承重带座轴承，使机芯部分更加稳固。

机械限位可调，使安装调试更加方便快捷。采用高灵敏限位开关，瞬间控制起杆、落杆到位准确。

一体化涡轮蜗杆传动减速异步电机，传动平稳，噪音低，结构紧凑，能实现自锁。

电机设智能过热保护系统，在频繁的使用下，控制了电机的温升，使电机不易烧坏。

手动开闸机构，停电时可通过电机手轮自动起落闸杆，不受限制。

二.控制系统 采用数字芯片技术，防砸、地感、IC接口集为一体，稳定性好，误动概率为零，特别设有延时保护功能，具有双重控制功效。采用升降超时与电机过热保护，防止闸机非正常损坏。

采用原装的大功率继电器，确保道闸运行。

采用原装的光电隔离保护电路，确保信号完整和抗强干扰。

集成高性能百万组学习码的无线遥控接收模块，确保操作的稳定性。

采用的灭弧处理电路，确保控制板的使用寿命。

采用原装磁芯的变压器，在户外潮杂环境下的稳定工作。

三.安全特性 遇阻反弹（压力电波防砸）：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤。

地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全；

开闸优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论运行何种状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作