

SW埋地式箱泵一体化效率提高30%

产品名称	SW埋地式箱泵一体化效率提高30%
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	600.00/m3
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

SW埋地式箱泵一体化效率提高30%

埋地式箱泵一体化设备，厂家直销、价格优惠、质量保证、售后服务完善、安全生产、更专业价格更合

SY-588-0.70/25-M-I抗浮埋地式箱泵一体化规格详解

泵站尺寸：25*13*3=360

消防泵：流量25L/S,扬程70M，功率37KW

稳压泵：流量1L/S,扬程38M，功率2.2KW

覆土0.3~0.8m，上方做绿化或空地

- 1、SY-588-0.70/25-M-I有效容积588m³，水箱正常3米高，是用立式管道泵，则泵房采用侧部泵房。
- 2、新的消防规范要求消防泵必须采用干式电机或立式管道泵，此型号泵的流量是25L/S,扬程是70m。
- 3、配备思源无人值守智能控制柜自带自动巡检，PLC无人值守人机界面等智能程序。

SW埋地式箱泵一体化效率提高30%质量保证措施

SY-588-0.70/25-M-I抗浮埋地式箱泵一体化规格参数表如下：每套干式电机消防泵，稳压泵，流量25L/S,扬程70M，功率37KW，稳压泵流量1L/S,扬程38M，功率2.2KW，水箱容积588m³，水箱正常3米高，是用立式管道泵，则泵房采用侧部泵房。新的消防规范要求消防泵必须采用干式电机或立式管道泵，此型号泵的流量是25L/S,扬程是70m。配备思源无人值守智能控制柜自带自动巡检，PLC无人值守人机界面等智能程序。