

齐齐哈尔EVA塑料止水带厂家

产品名称	齐齐哈尔EVA塑料止水带厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

EVA止水带是由聚氯乙烯，EVA树脂与各种填充剂，经特殊生产工序而制成的止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，EVA止水带具有耐腐蚀、耐久性好等特点。

EVA背贴式止水带物理性能如下:

序号 检验项目 指标

1 断裂拉伸强度MPa,常温 16

2 扯断伸长率，%，常温 550

3 撕裂强度，kN/m 60

4 不透水性，30min无渗漏 0.3MPa

5 低温弯折， -35

6 加热伸缩量，mm 延伸 < 2

收缩 < 6

7 热空气老化（80oC*168h）断裂拉伸强度保持率，% 80

扯断伸长率保持率，% 70

100%伸长率外观 无裂纹

8 耐碱性[10%Ca(OH)₂常温*168h] 断裂拉伸强度保持率，% 80

扯断伸长率保持率，% 90

9 粘合性能 自基准线的偏移及剥离长度在5mm以下，且无有害偏移及异状点

在隧道设计施工中，EVA防水板已被广泛使用，但止水带与防水板因材质的不同往往不能焊接，影响止水效果，EVA止水带正是解决了此方面的缺陷，因EVA止水带材质与EVA防水板的材质相同，焊接起来相当牢固，使隧道防水大大提高了一个台阶。

EVA止水带适用于水坝、水库、污水厂、地库、隧道的挡水墙和水闸的挡水墙，混凝土建筑的运动缝、收缩缝及建筑缝。EVA止水带适用于水坝、水库、污水厂、地库、隧道的挡水墙和水闸的挡水墙，混凝土建筑的运动缝、收缩缝及建筑缝。EVA止水带适用于水坝、水库、污水厂、地库、隧道的挡水墙和水闸的挡水墙，混凝土建筑的运动缝、收缩缝及建筑缝。