

# 威海聚氨酯材料密封膏优点 嵌缝胶的选择

产品名称	威海聚氨酯材料密封膏优点 嵌缝胶的选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 威海聚氨酯材料密封膏优点 嵌缝胶的选择

#### 1 . 聚氨酯材料密封膏组成

聚氨酯材料密封膏属双组分体现干固型，有 A、B 2 双组分组成。A 成份为没有色调或浅黄色粘稠状 B 成份为固化剂与改性材料等混和脱干而成的黑灰色泥状体或液体，按运用要求会出现非松弛型和自流平水泥型。重要应用于道路公路桥梁、地下室、室内游泳馆、存款蓄水池、河堤、隧洞、地铁口等各式各样建筑项目中。

#### 2 . 聚氨酯材料密封膏性能参数 国家行业标准：JC482 — 2003

#### 3 . 聚氨酯材料密封膏建筑施工疑难问题

1 ) 能用期：双组分密封膏甲、乙成份混合后，混和料渐渐地变稠，超过能用期就不能运用。运用时的操作温度对密封膏的凝固起十分大的作用，平均温度越高可用性期越低，平均温度过低时凝固速度缓解，建筑施工温度以 5 ~ 35 为宜。

2 ) 运用时，橡胶制品的宽深占有率要适当。

3 ) 密封膏储存时要避免太阳光直射，宜放进阴凉干燥处，避免用火；特别是在要注意涂料桶密闭性完好无缺，有效期一年。

#### 4 . 聚氨酯材料密封膏建筑施工方法

- 1) 基层处理：用钢丝刷、纯棉纱等常用工具消除基层的浮浆皮、尘土等，若有油迹要用有机溶剂清理干净整洁，嵌填前保持基层表面干燥、清理。
- 2) 堵漏密封垫原料：缝腔内要求填充作为密封垫原料的泡漠塑料，以保证嵌填规格型号考虑到方案设计要求
- 3) 聚氨酯材料密封膏：按产品 A : B=1 : 1.5 的占有率，充裕混和均匀后，加上填缝枪或用内墙腻子粉刀自上而下，或由前到后进行嵌填；嵌填要求圆滑，尽量防止气泡及孔洞的造成；嵌填开展后，要在密封膏凝固前，用内墙腻子粉刀刮出平面设计图或斜面并将多余的橡胶制品刮去。
- 4) 为了更好地能够更好地得到更强的黏合预期效果，可以运用适当的底涂剂。

广大客户朋友们腾达公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！