

弹簧复位液压拉伸器 JHJX

产品名称	弹簧复位液压拉伸器 JHJX
公司名称	马鞍山市井湖机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JHJX 适用机械:化工, 桥梁, 电力, 风电 型号:0-14
公司地址	马鞍山市花山区同舟路99号3栋、4栋
联系电话	0555-2345589 13665551789

产品详情

品牌	JHJX	适用机械	化工, 桥梁, 电力, 风电
型号	0-14	种类	液压拉伸器种类
重量	1.3kg~ 49.0kg		

可以特别定做!!!

弹簧复位液压拉伸器结构特点: 1、弹簧自动复位2、过行程保护3、专用性强, 一种型号可适用多种规格螺栓4、拥有其他形式拉伸器的各项优点5、扭矩范围:155-4986kn6、适用螺栓:m20-m1407、最大工作压力:150mpa (1500bar)

型号	适用螺栓(mm)	最大负载(kn)	尺寸(mm)						重量kg
			a	b	c	d	e	f	
hf15-0	m20	155	66.0	25.0	62.0	34.5	91.5	129.0	1.3
	m22		66.0	25.0	62.0	34.5	91.5	132.0	
hf15-l	m24	282.7	85.0	31.9	68.0	43.0	123.5	167.0	3.5
hf15-2	m24	486.7	109.0	30.0	75.0	38.0	128.6	172.0	5.5
	m27								
	m30			30.2	80.0	41.0	131.6	180.0	
	m33			36.9	88.0	44.0	134.6	186.0	
	m36			38.3	96.0	47.0	137.6	192.0	
hf15-3	m33	661	126.0	36.9	88.0	44.0	137.0	188.0	7.0
	m36			38.3	96.0	47.0	140, 0	194.5	
	m39			42.0	96.0	50.4	143.4	196.0	
	m42			41.1	108.0	53.5	146.5	207.5	

hf15-4	m39	1048.6	147.0	42.0	113.0	50.0	149.0	207.0	10.0
	m42			45.5	3.0	53.5	152.5	213.5	
	m45			52.1	118.0	57.0	156.0	220.0	
	m48			51.0	4.0	60.0	159.0	226.0	
hf15-5	m52	1413.7	174.0	52.0	32.0	63.0	163.0	235.0	15.0
	m56			58.0	38.0	69.5	169.0	247.0	
hf15-6	m56	1590.4	188.0	58.0		69.5	169.4	249.0	17.0
	m60								
	m64			63.2	53.0	76.0	175.0	262.0	
	m68			76.0	64.0	82.0	181.9	275.0	
hf15-7	m72	2061.6	216.0	85.0	57.0	82.0	182.0	275.0	26.0
	m76			80.0	80.0	89.0	189.0	288.0	
hf15-8	m76	2544.7	247.0	80.0	80.0	89.0	192.5	291.5	29.5
	m80								
	m85			95.0	190.0	95.0	198.5	303.5	
	m90			102.5	205.0	101.0	204.5	316.5	
hf15-9	m95	3325.1	273.0	93.6	200.0	107.0	211.0	330.0	38.0
	m100			103.0	210.0	114.0	218.0	345.0	
hf15-10	m105	3834	308.0	112.0	225.0	120.0	228.0	365.0	49.0
	m110								
	m115								
