

有机硅耐高温漆防水涂装测试

产品名称	有机硅耐高温漆防水涂装测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

外墙外保温有机硅耐高温漆资料包裹在主体结构的外侧，能够有效维护建筑的主体结构，延长建筑物的使用寿命；这不，小编总结了一下近期的新闻，关于住宅区房屋渗漏事件已超过10起，许多住户都埋怨下雨后，自家房屋都不同水平地出现了墙面漏水脱落等问题。接下来就让我防水专家为大家讲讲关于室内防水工程的那些事。

有机硅耐高温漆1.卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层高度不应小于1.8m2.厨房的楼、地面应设置防水层，墙面宜设置防潮层；厨房安排在无用水点房间的下层时，顶棚应设置防潮层。厨房设置洗菜盆位置的墙面，墙体防水（潮）层涂料涂刷高度为洗菜盆高度上翻30cm注：一般防潮层厚度为1.0-1.2mm3.设有配水点的封闭阳台，墙面应设防水层，顶棚宜防潮，楼、地面应有排水措施，并应设置防水层。4.独立水容器应有整体的防水构造。现场浇筑的独立水容器应采用刚柔结合的防水设计。

有机硅耐高温漆采用地面辐射采暖的无地下室住宅，底层无配水点的房间地面应在绝热层下部设置防潮层。6.当防水层需要采取维护措施时，可采用20mm厚13水泥砂浆做保护层。7.楼、地面的防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm向两侧延展的宽度不应小于200mm1.室内防水工程宜选用聚氨酯、聚合物乳液、聚合物水泥、水乳型沥青等水性或反应型防水涂料
2.室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料3.对于室内临时浸水的部位，不宜使用遇水产生溶胀的防水涂料。4.聚合物水泥防水涂料，II型产品可用于临时浸水环境和干湿交替环境的防水工程；III型产品宜用于住宅室内墙面或顶棚的防潮。