

海虹老人牌聚氨酯面漆55210

产品名称	海虹老人牌聚氨酯面漆55210
公司名称	宁波仕途化工涂料有限公司
价格	20.00/升
规格参数	
公司地址	宁波高新区嘉利广场1号10-2
联系电话	13567921052

产品详情

老人牌聚氨酯面漆 55210

基料:55219 固化剂:95370

概述: 老人牌聚氨酯面漆55210是一种双组份、有光丙烯酸聚氨酯面漆，使用脂肪族氰酸酯固化，漆膜具有良好的保光保色性。

用途:

可作为保护面漆对在严重污染环境下要求较高的耐光和保色性的钢结构进行保护。低固化温度为-10 。

使用温度: 干燥条件下，高使用温度120 （见备注）

认证：根据国际海事组织MSC 61(67)决议，被丹麦，法国，西班牙，新加坡等认可为低火焰传播材料。

通过丹麦，法国，西班牙，新加坡，马来西亚，印度尼西亚的EC类型型式检验认可。

符合EU Directive 2004/42/EC，j子类别（见下页“备注”）。

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000（根据颜色分类列表可提供其他颜色）

漆面: 有光

体积固体含量: 51+1%

理论涂布率: 10.2 米²/升（以50微米干膜计）

闪点: 33

比重: 1.2公斤/升

表干: 约2.5小时 (20) (ISO 1517)

指触干: 约8小时 (20)

完全固化: 7天 (20)

挥发性有机化合物 约446克/升

含量(V.O.C):

施工说明:

混合比率: 基料55219 : 固化剂95370 = 7 : 1 (体积比)

施工方法: 无空气喷涂/刷涂

稀释剂: 请详见备注/08080 (5%)

(大, 体积)

混合使用期: 4小时 (20)

喷孔: 0.43-0.48 毫米

喷出压力: 15.0兆帕

(无空气喷涂数据仅供参考, 实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂08080, 或08510

漆膜厚度: 干膜 : 50微米 (请详见备注)

湿膜 : 100微米

重涂间隔: 请详见备注

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入和吞服, 也不要使用本品接触皮肤和眼睛。必须采取预防措施防火防爆及环境保护。只可在通风良好的情况下施工本品。