

医用PC 科思创PC

产品名称	医用PC 科思创PC
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

医疗PC 科思创PC，法国科思创PC一级地区代理，科思创PC授权代理商。科思创德国拜耳PC医疗级，

PC塑胶运用

PC橡胶制品的三大主要用途是夹层玻璃安装业、汽车产业和电子器件、家用电器工业生产，次之也有工业生产机械零件、光碟、包装、电子计算机等公司办公室机器设备、诊疗及健康保健、塑料薄膜、休闲娱乐和安全防护器械等。

PC可作为门玻璃窗，PC聚酰亚胺薄膜普遍用以金融机构、大使馆、看守所和公共场合的防盗窗，用以飞机舱罩，照明灯具、工业生产安全性挡片和防爆玻璃。

PC板可做各种各样标识牌，如油泵表壳、汽车仪表盘、或栈及室外商业服务标识牌、点试拖动指示仪，

PC环氧树脂用以轿车拍照系统软件，车内仪表盘系统软件和内装饰设计系统软件，作为前灯盖，带筋板轿车前后左右挡片，返光眼镜框架，门边框套、实际操作杆护线套、阻流板、DVD光碟。

PC被运用作为接线端子、电源插座、电源插头及防水套管、密封垫、电视机变换设备，电话路线支撑架下通讯电缆的联接件，电闸盒、电话总机、配电箱元器件，汽车继电器机壳。

电子光学照明灯具，用以生产制造大中型灯盖、安全防护夹层玻璃、光学设备的上下目镜筒等，还可普遍用以乘飞机的全透明原材料。

PC Makrolon 原材料的干燥

1、原材料风干：一般烘箱温度110—130，时间2—4钟头，机顶料仓烘箱温度100—120，规定水份成分小于0.03%。

2、分辨水成分是不是达标：唱空注入的料条状况，原材料根据熔融后由喷头流出去的料条应是匀称没有颜色、无丝条和没有气泡的细条条；不然则是风干不完全。

