

铜包钢接地极厂家价格范围优质铜包钢接地极价格

产品名称	铜包钢接地极厂家价格范围优质铜包钢接地极价格
公司名称	泊头锴盛防雷器材制造有限公司
价格	50.00/根
规格参数	品牌:锴盛防雷 规格: 20x1500mm 导电率:20%
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡 马刘泊洛村(泊富路北侧)
联系电话	18713689388

产品详情

铜包钢接地极产品介绍

铜包钢接地极

是我公司引进的电镀技术生产。该产品的铜层厚度（0.254mm以上）为低电阻，良好的耐腐蚀性，高强度（抗张强度高于60,000牛顿/cm²），易于安装，良好的电气性能，良好的附着力，不剥离（可绕线）至今已有50年并开始使用。具有良好的耐铜腐蚀性能和钢机械性能，是一种新型的接地产品，用于代替角钢，圆钢，纯铜和其他用于垂直接地的材料。克服了电镀工艺生产的系列产品套管涂覆法的缺陷，例如粘合力差，易剥落和铜层易于断裂（引起腐蚀），可用于电力传输和通信线路，建筑物的接地设备和发电站，天线也可以与避雷针（避雷针，避雷针，避雷针）和引下线一起用于计算机和其他电子设备的接地系统，以形成避雷接地设备。

铜包钢接地极产品参数

- 1.铜镀层厚度为0.254毫米（符合UL 467“接地和研磨设备安全标准”）
- 2.抗拉强度为60000牛顿/cm²
- 3.直线度误差1 mm/m
- 4.铜层可塑性：将接地棒（线）弯曲30度时，弯曲角度的内外边缘均无裂纹。
- 5.铜层的粘结力：根据粘结力测试，除了虎钳咬口处的铜层剥落外，铜和钢的其他部分粘结良好，没有剥落。接地棒可以根据需要的长度进行连接，接地棒的值可以在30m地下。

铜包钢接地极优势

- 1.*电导率：当前的趋肤效应使铜包钢接地电极的电导率与相同规格的铜棒相同；
- 2.制造过程：使用电镀生产，弯曲180度的铜镀层不会从顶部掉落，也不会翘曲和破裂0x 1775；
- 3.适用于温度，介质，不同pH值和电阻率变化的土壤条件下的接地施工；
- 4.采用连接管或放热焊接，稳定性好；
- 5，施工成本低：与传统的纯铜接地棒和接地带的施工方法相比，成本大大降低。

铜包钢接地极组件

[铜包钢接地极](#)有两种类型：组合接地棒和单根接地棒。组合式接地棒易于构造，并配有同轴连接管，

驱动头，钻头及配件可根据不同的地质和使用要求与硅黄铜连接管连接，并可随意添加

铜包钢接地电极的长度。顶部通过驱动头（连接螺栓）连接，以便在将接地棒深推时撞击。两端用电钻（连接螺栓）连接，接地棒钻得很深。