

# 铜包钢接地棒 铠盛防雷镀铜接地棒 生产销售

产品名称	铜包钢接地棒 铠盛防雷镀铜接地棒 生产销售
公司名称	泊头铠盛防雷器材制造有限公司
价格	65.00/根
规格参数	品牌:铠盛防雷 规格: 14.2x2500mm 铜层厚度:0.254mm
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡 马刘泊洛村(泊富路北侧)
联系电话	18713689388

## 产品详情

### 铜包钢接地棒产品介绍

[铜包钢接地棒](#)是在低碳钢芯表面覆盖纯度为99.9%的电解铜制成的。钢芯由优质碳钢制成。

电镀后，铜层完全附着在钢芯上。具有铜层厚度、，附着力高、，电阻低、，耐腐蚀性强、，强度高、，安装方便、，电气连接性能好等特点。广泛应用于电厂、变电站、输电线路铁塔、移动通信基站、微波中继站、石油化工厂、储油罐、输油管道、机场导航站、雷达站、电气化铁路、高层建筑等场所。

### 铜包钢接地棒分为标准型和组合型

标准型：单根铜包钢接地棒，一端切60度，另一端切平截头。

组合式：多根铜包钢接地棒通过螺纹接头连接。

### 铜包钢接地棒特点

- 1.抗拉强度大（高达600牛顿/平方毫米）
- 2.耐腐蚀性强，可保证寿命50年以上
- 3.铜包钢接地棒与纯铜接地棒相比，既有铜的优良导电性能，又能节省成本

接地棒与接地网线采用热熔焊剂焊接，使接地装置完全处在铜的保护之下，成为真正的免维护接地装置。

产品常用规格型号齐全，可以根据客户要求生产。

### [铜包钢接地棒](#)工艺优点

- 1.制作工艺：采用电镀工艺，铜层完全附着在钢芯上，不会出现脱离、剥离、开裂的现象。
- 2.优异的耐腐蚀性：表面铜层厚，耐腐蚀性强，使用寿命长。
- 3.优异的电气性能：表面铜材料具有优异的导电性，使其自身的电阻值远低于常规材料。
- 4.实用性广：适用于土壤湿度、温度、pH值、电阻率变化等不同条件下的接地施工。
- 5.连接安全可靠：采用放热焊接，接头牢固、稳定性好。
- 6.安装方便快捷：能有效提高施工速度。
- 7.施工成本低：与传统使用纯铜接地棒、接地带的施工方法相比，成本大大降低。