

# 铜包钢接地棒接地极垂直接地体生产厂家

产品名称	铜包钢接地棒接地极垂直接地体生产厂家
公司名称	泊头锴盛防雷器材制造有限公司
价格	80.00/根
规格参数	品牌:锴盛防雷 规格:17.2x2500mm 导电率20%:20%
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡 马刘泊洛村(泊富路北侧)
联系电话	18713689388

## 产品详情

铜包钢接地棒生产厂家哪里的比较好

### 铜包钢接地棒

采用优质低碳钢制成，柔软度好，含碳量0.10%-0.30%冷拔圆钢，在圆钢表面均匀覆盖0.25-0.5 mm厚度的电解铜，该技术能有效减缓地下接地棒的氧化速度。电解铜分子均匀覆盖在低碳钢芯上制成，使铜和钢芯完全分子结合。具有铜层厚度(0.25mm以上)、附着力好、不剥离(滚丝)等特点。其优点是抗拉强度高(高达600牛顿/平方毫米)和耐腐蚀性强。

铜包钢接地棒特点和技术优势：

- 1、制造工艺特点：选用电铸生产工艺，完成铜与钢的分子结合。可以像画单个金属一样随意画，没有出现脱节的、翘皮的、开裂的现象。
- 2、具有优异的防腐特性：复合界面为分子键合，无残留，键合面不会出现腐蚀现象；耐腐蚀性强，使用寿命长(30年以上)，降低了维护劳动强度。
- 3、具有更好的电气功能：表面铜材料优异的导电性使其自身电阻值远低于常规材料。
- 4、适用性广：本产品适用于土壤湿度、温度、pH值、电阻率变化等不同条件下的接地施工。
- 5、接头安全可靠：使用专用接头或选择热熔焊接，接头牢固、稳定性好。
- 6、设备方便快捷：设备配件齐全，方便快捷，能有效提高施工速度。

7、渐进接地深度：特殊连接传输方式可加深地下35米深度，满足特殊场合低电阻要求。

8、施工成本低：与传统使用纯铜接地棒、接地带的施工方法相比，施工成本大大降低。

[铜包钢接地棒](#)可分为单根和组合型，

1、单根铜包钢接地棒是一头尖一头平，长度分为1.5米、2.5米、3米长

2、组合型铜包钢接地棒两端套有螺纹，需要接头连接（接头一般选用黄铜材料或者镀铜的连接器），驱动头（采用高强度合金钢制成，能保证驱动力顺利刺入地面），合金钻头（确保在混乱的地质条件下打入地下）