

防爆计量仪表开关箱

产品名称	防爆计量仪表开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆计量仪表开关箱

为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以**选择组合。本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理、性能更加完善。新型操作机构采用连动结构立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理。通用性强、操作方便、手感好。

适用范围

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油开采、炼油、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

用于照明或动力线路的电源配电。

产品特点

本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以**选择组合。

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理、性能更加完善。新型操作机构采用连动结构立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理。通用性强、操作方便、手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上

铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳断路器。有DZ47、NM1可供选择。

具有过载短路保护功能，可根据用户要求增加带漏电保护功能。

采用模块化设计，各回路可以**组合。

内装有分断小型断路器或塑壳式断路器，可以通过操作壳盖上的手柄而实现分合。

设有接通指示信号灯。

既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；

可根据用户要求特殊制造；

钢管或电缆布线均可。