

工业三相6千瓦柴油发电机

产品名称	工业三相6千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工业三相6千瓦柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

型 号： BT-750TSI

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、风冷四冲程、立式、直喷式

发动机型号：B-192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

工作时间：8-12h

火塞排量（ml）：499

整机参数

工作时间：8-12H

噪音：75-90（db）7M

燃油表：有

整机过载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

外形尺寸：755*510*700mm

机器重量：102kg

柴油发电机组的相序要求：柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15℃。自动启动供电和自动停机的可靠性检查。

柴油发电机组自动启动供电和自动停机的可靠性检查指标：接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号；设有备用机组时，程序启动系统应能自

动地将启动指令传递给另一台备用机组。