

皮卡车载8KW三相柴油发电机

产品名称	皮卡车载8KW三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

皮卡车载8KW三相柴油发电机 欧洲狮动力柴油机是以柴油作的压燃式内燃机。工作时，空气在气缸内被压缩而温度升高，定时喷入气缸的柴油自行着火燃烧，产生高温、高压的燃气，燃气膨胀推动活塞做功，将热能转变为机械功。柴油机的工作循环有进气、压缩、喷油着火燃烧、膨胀做功和排气等过程组成。这些过程可以由四冲程柴油机来实现，也可由二冲程柴油机来实现。

柴油机由于其效率高，机动性好，操作简单方便，在各个领域得到了广泛的应用。作为发电机组的原动机，它的性能决定了发电机组的效率、功率的大小等，而柴油机的性能又与其机构有关。不同结构形式的柴油机有不同的用途。

型 号： BT-950TSI

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单三相

发动机参数

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、风冷四冲程、立式、直喷式

发动机型号：B-195FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

工作时间：8-12h

火塞排量（ml）：499

整机参数

工作时间：8-12H

噪音：75-90（db）7M

燃油表：有

整机过载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

电磁控油阀：有

外形尺寸：755*510*700mm

机器重量：103kg

自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种欧洲狮公司有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是欧洲狮有刷电机优于其他发电机的特之处,且无需维修保养。自切换的基本功能切换、监控、保护、充电等全智能双电源自动切换控制柜,安全可靠。