

# 贵港市双组份聚硫密封胶厂家

产品名称	贵港市双组份聚硫密封胶厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 双组份聚硫密封胶正确使用方法

#### 1、双组份聚硫密封胶前,如何对基材表面进行处理?

与双组份聚硫密封胶接触的基材区域必须保持清洁、干燥,不能沾染灰尘、污垢、铁锈、油脂和其他污染物。无孔基材必须用干净的白色无绒棉布和溶剂清洁。在残留溶剂蒸发之前,尽快用洁净的干布将其擦除。在施胶之前,先将胶筒管口切开,然后装上胶嘴,并将嘴口切割至所需的大小。双组份聚硫密封胶可以涂覆成点状或层状,需要接触空气中的水分才能固化。

#### 2、双组份聚硫密封胶施工时需注意什么问题?

确保双组份聚硫密封胶的深度不大于宽度。如果两种基材之间的缝隙较大,需要插入嵌条,以改善密封胶的性能。用合适的工具将密封胶修平,使表面更加美观;同时,密封胶被压入接合表面,从而有助于消除粘接层的气穴或空隙。

注意:一定要以直线的方式打美容胶,且中间不能停顿,因为平时不常打胶的人,一旦停顿后再打,胶水的接口就会不自然,如果没把握打出的美容胶是直线,就一定要在两边贴上美纹胶,等美容胶表面干后,再撕下美纹胶。

#### 3、如何清除固化的双组份聚硫密封胶?

使用锋利的刀片可刮除固化的双组份聚硫密封胶即可。

双组份聚硫密封胶是一种常用的建筑双组密封胶,运用范围广泛,但是很多人不太清除这种建筑双组密

封胶的特性等等，天鹏橡塑整理了一下双组份聚硫密封胶的信息！

## 双组份聚硫密封胶详解

聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

## 建筑双组密封胶之聚硫密封胶的应用

聚硫密封胶适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

双组份聚硫密封胶在电力行业的施工中使用也是很多的，聚硫密封胶产品具有很好的绝缘性和防水能力，因此该产品使用在电力行业中是再合适不过了，该产品主要是使用于密封各种电力器材。双组份聚硫密封胶也可以使用在电子元件的制造中，在这一用途中，双组份聚硫密封胶产品的密封效果好，不易对电子元件造成腐蚀。以上就是双组份聚硫密封胶产品在工业领域中的主要应用。作为一种的防水材料，双组份聚硫密封胶一直倍受用户所青睐，也有不少的用户曾经问过我们：这种产品是由什么材料组成的呢？现在我们就给大家透漏一下：双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主体，然后配以钙粉、固化剂、催化剂、油脂、油膏等等三十种辅料共同组成两个组份