

防爆总电源开关箱 400*500*200

产品名称	防爆总电源开关箱 400*500*200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 防爆总电源开关箱 400*500*200

1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所; 2. 适用于IIA,IIB,IIC级爆炸性气体环境; 3. 适用于可燃性粉尘环境20区,21区,22区; 4. 适用于温度组别为T1—T6的环境; 5. 适用于石油石化,化工,酿,医药,油漆,纺织,印染设施等爆炸性危险环境; 产品特点1.

本产品外壳采用**钢板焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观; 2. 防爆电机控制箱为改进型防爆产品,内部可桌爆按钮,防爆指示灯,防爆电流表,防爆开关,防爆电压表等各种仪表和控制需要部分;

3. 采用多样化设计,可选择柜式(上下形式,左右形式),壁挂式,琴台式,平面式等; 4.

防爆电机控制箱内部可按客户要求加桌护门,能够显示内部控制部分的显示或动作; 5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质; 6. 布线方式,钢管或电缆,防爆软管均可; 7.

可根据用户要求特殊定制; 防爆总电源开关箱 400*500*200

技术参数防爆标志: ExdeIIBT4/T5/T6,ExdeIICT4/T5/T6,DIP A20 TA,T4/T5/T6; 额定电压: AC220/380V, 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V; 总开关电流: 10A—800A; 分开关电流: 1A—630A; 防护等级: IP54/IP55/IP65; 螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格: 直径6mm-80mm; 引出线规格: 直径6mm-80mm; 引入引出方向: 上进上出,下进下出(可按客户要求不受限制)

我公司一直保持稳定,快速的增长,以管理手段制胜,产品质量制胜,人力资源制胜,营销战略制胜,高创造力制胜为发展总目标,持续改进的意识已被渗入到每位员工的心中,并在每一个岗位得到良好的体现和保持。企业内部,在产品开发领域,具备强大的防爆电机控制箱开发能力,拥有一批全面掌握行业前沿技术的设计开发人员,每一项设计都能够很好地围绕客户的需求,提出创造性的设计方案,满足客户对产品的个性化需求。