

悬挂式电动蝶阀防爆控制箱

产品名称	悬挂式电动蝶阀防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

悬挂式电动蝶阀防爆控制箱 适用范围 适用于1区、2区危险气体场所；
适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；适用于户内、户外（IP54、IP65*）
适用于可燃性粉尘场所；适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染及军事设施等爆炸性危险环境；悬挂式电动蝶阀防爆控制箱

本系列产品防爆形式有多种，隔爆型、复合型（隔爆型主控、增安型接线腔）粉尘防爆型。产品有隔爆型(IIB级)和复合型(IIC级)两种形式，复合型产品由增安型外壳内装防爆元件组成。内装元件多种多样，指示灯、按钮、转换开关、电流表、电压表、电位器、小型断路器、塑壳断路器、交流接触器、各种继电器、测量仪表、PLC及户要求配装其它仪器仪表等。壳体材质有铸铝合金、钢板焊接也可根据用户需要采用不锈钢材质。壳体具有多种多样，可满足用户不同安装空间要求，同时可根据用户要求进行壳体组合拼接。防爆相序保护箱 防爆缺相保护电控箱 防爆电动机保护箱

- 1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
 - 2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6 3.额定电压：AC 220V/380V 4.主回路额定电流：20A ~ 250A
 - 5.支路数:2、4、6、8、10、12
 - 6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
 - 7.防护等级：IP54(B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩) 8.防腐等级：WF1 9.入口规格：G1/2 ~ G3
- 技术参数：防爆相序保护箱 防爆缺相保护电控箱 防爆电动机保护箱

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT4防爆电动机保护开关箱

额定电压：AC220/380VBXK系列防爆控制箱（IIB、IIC、DIP） 不锈钢防爆控制箱，防爆电箱

额定电流：63A防爆相序保护箱 防爆缺相保护电控箱 防爆电动机保护箱

防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP） 防腐等级：WF1

外壳材质：铝合金、优质钢板 内装元件：根据用户提供要求 进线口螺纹：根据用户提供要求