

江苏连云港安全帽抗冲击性能第三方检测公司

产品名称	江苏连云港安全帽抗冲击性能第三方检测公司
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

根据鞋对压缩和冲击的抵抗能力，有防护鞋头的劳保鞋可分为3种。

有的绝缘杆工频耐压试验未标出试验长度；有的高压试验电极和接地极间有金属连接头，两试验电极间的距离未扣除金属部件的长度；因试验变压器电压等级达不到要求，分段试验时分段多于4段，分段试验电压仅为整体试验电压除以分段数，未再乘以1.2倍。

(1) 5KV 厚度：3mm 比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑相关参数。

人工老化。安全帽样品放在一个辐照箱内的支架上,其中有一个450W的熔融化硅包覆短脉冲高压氙气灯。调节安全帽样品高度距灯泡(150±5)mm。安全帽不箱体任意侧面不接触,照射400h后取出放在检测室环境中4h。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽紫外线老化箱。

5kv绝缘胶板特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系。

安全鞋，它除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的鞋号。

高压电极为金属球，环形电极接地，1m空间范围内不应有其他物体。将验电器电极碰触金属球，逐渐升高电压至验电器发出“声光”指示，此时电压为验电器的起动电压。该电压应为验电器额定电压的（0.15~0.4）倍。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。

在电力系统中接地线：是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定，接地线必须是 25mm² 以上裸铜软线制成。