

安徽合肥安全防护鞋耐穿刺性能第三方检测

产品名称	安徽合肥安全防护鞋耐穿刺性能第三方检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

防护鞋主要针对的是对足部的保护，有多种不同的种类，具有防刺穿、耐酸碱、耐高温、绝缘等多种功能。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

绝缘鞋：（1）布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用，要避免布面潮湿。

试验方法与3.1.1节相同。验电器起动电压试验、工频耐压两项试验全通过即合格。

主要检测标准和试验依据：1. DL/T1476-2015 《电力安全工预防性试验规程》j2. DL/T976-2005 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》。

验电笔分为高压和低压两类，低压验电器又称为试电笔，其主要作用是检查电气设备或线路是否带有电压；高压验电器还可以用于测量高频电场是否存在。

接地线就是直接连接地球的线，也可以称为安全回路线，危险时它就把高压直接转嫁给地球，算是一根生命线。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。

绝缘手套的检查效果直接影响到作业的安全。如果作业中感觉手上有刺痛感，并不一定是遇到了过电压或绝缘斗臂车、绝缘工具绝缘性能不良。很有可能是未能检查出绝缘手套的缺陷。