

# 190A柴油发电电焊机电启动

产品名称	190A柴油发电电焊机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

190A柴油发电电焊机电启动内燃发电电焊机抗偏磁隔直电容，取50uF的电容串在变压器一次侧，对变压器的静态偏磁有较好的抑制作用，但对动态偏磁，例如由于负载突变，驱动脉冲突然变大或变小，而产生的变压器偏磁，几乎没有校正作用。

发电电焊机适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可长时间焊接2.5焊条、3.2焊条、4.0焊条，点焊5.0焊条）故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。

该电焊机主变压器采用C形铁心铁氧体材料，由于采用开口铁心，对变压器的偏磁有需要抑制作用，变压器的绕组采用多股漆包线并联的，外加聚亚酰胺绝缘布包绕制而成，具有较好的工艺性和抗集肤效应能力。该电焊机变压器的二次侧是一个带抽头的绕组，分别绕在C型铁心的两个柱上，一次侧二次侧耦合系数较差，但散热效果良好。

190A柴油发电电焊机参数：

型号：BT-190TSI

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

## 发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

### 发动机参数

发动机型号：BT-186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

### 整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755\*510\*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准