

批发公牛插座/转换插座插头/接线插座/排插/防雷插座

产品名称	批发公牛插座/转换插座插头/接线插座/排插/防雷插座
公司名称	上海公牛电器制造有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:公牛 型号:GN-E33（3米）电源防雷、电视防雷 额定电流:10（A）
公司地址	中国 上海市 徐汇区桂平路471号4号楼底层
联系电话	86 021 37829640 13564161464

产品详情

品牌	公牛	型号	GN-E33（3米）电源防雷、电视防雷
额定电流	10（A）	壳体材质	PC工程塑料
导电体材质	磷青铜精细化镀镍	产品认证	3C
额定电压	250（V）	接线长度	3（M）

公牛冠能系列闪亮登场！

技术参数：

品名：公牛大功率插座

型号：gn-e33

额定电流：10a

额定电压：220v 最大电压：250v

额定功率：2500w

导线截面：0.75mm2

线长：3米

开关类型：单开关

保护类型：儿童保护门、超载预警保护、电源防雷、电视防雷、电源极性检测

排孔形式：双排七孔

性能特点：

1、强劲弹性，正常使用8年不松动2、全面阻燃，750度高温不燃烧3、优质选材，365天满负荷不发烫4、儿童保护门

公牛特有的防雷性能：三重防雷技术 公牛电器基于十多年插座、转换器的研究和开发，在防雷、浪涌保护及抗电磁干扰领域具有全球领先技术。金座转换器产品运用了三重防雷技术，堪称行业内防雷转换器产品的经典之作。

三重防雷模块是由氧化锌压敏电阻（mov）、气体放电管和温度熔断器三组防护器件组成。

氧化锌压敏电阻（mov）它是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻。

没有过压时呈高阻值状态，一旦过电压，立即将电压限制到一定值，其阻抗突变为低值。此元件通流量大、残压较低、反应时间较快（ $\leq 10^{-9}$ 秒），无跟随电流（续流）。气体放电管它是由封装在玻璃或陶瓷中的两个电极组成。浪涌到来时，电极间产生电弧放电，由高阻抗转为低阻抗（见图2）。此元件通流量大、绝缘电阻高、漏电流小。

温度熔断器它由低熔点的易熔金属制成。当mov达到一定温度时可迅速熔断，消除了引发火灾的安全隐患，从而起到有效的防护。公牛电器采用三重防雷模块，利用三组防护器件的不同特性，为您的用电器设置了三重安全关卡，从而达到了良好的保护效果。

插套啮合技术 公牛电器原创的插套啮合技术，开创了插座领域的先河。采用优化设计的铜片，确保了不同国家插头插入插套时啮合更妥贴，弹性更强劲，插拔性能更优良，最大限度避免了因接触不良产生电弧而带来的安全隐患。

公牛产品特点

*高导电率铜片，镀镍处理，防铜锈，发热更小。*优化铜片结构，寿命更长，插拔次数5000次以上。

*银镉合金触点，导电更好，开关寿命10000次以上。*进口工程塑料，阻燃、耐高温，抗振抗摔

注意事项：*所接电器的功率总和不得超过额定功率。*使用时严禁捆扎导线，以免异常过热。*请将插头完全插入插孔内。*请放置在儿童接触不到的地方。*请不要在潮湿的环境下使用。

运费说明

本公司所售商品的报价为批发客户/团购和大批量购买的报价，采购货物价值在2000元以上均含17%增值税和物流运费以及保险，以佳吉快运和天地华宇为主要合作物流公司，货物只可到达买方所在城市自提！我们的配送公司佳吉快运和天地华宇，不提供以下的服务：（1）不提供指定配送日和时间的配送服务（2）不提供订单确定后，改变非同城地址的服务（若订单商品已在配送途中，也无法进行同城地址变更）（3）不提供台湾、澳门和香港、海外的配送服务（4）不承担货物的快递费用，如需快递请联系另加快递费用。货物签收注意事项各位买家请注意，为了充分保障大家的利益，请在签收货物之前仔细检查货物外包装是否完好，特别是胶带粘贴范围、货物侧面以及背面，若有任何异常现象请暂时不要签收，

麻烦各位及时联系网站客服，工作人员会及时予以处理。若买家已签收货物，责任方将由配送公司过渡到买家方，事后若发现包裹有破损并且缺失商品等情况时，物流公司将不予承担任何责任，为此请买家签收货物前一定要仔细检查，以免承担不必要的损失！若出现以下情况或您感到可疑的请务必在签收前当场拆包检查，拆包后如发现商品出现损坏请当场拒收并及时与我们联系！如果条件允许请您拍照取证！（1）包装破损或者严重变形；（2）有曾变形后被人为整理过的痕迹；（3）有二次拆封的痕迹；（4）整个货物重量明显减轻。