

【盆式板式橡胶支座】橡胶支座桥梁使用-溢捷橡胶

产品名称	【盆式板式橡胶支座】橡胶支座桥梁使用-溢捷橡胶
公司名称	衡水溢捷工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	桃城区红旗大街1469号天玺香苑小区中景大厦16层1607室
联系电话	18932806262

产品详情

【盆式板式橡胶支座】橡胶支座桥梁使用-溢捷橡胶

一：盆式橡胶支座：

盆式橡胶支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，具有承载能力大，水平位移量大、转动灵活等优点。

二：盆式橡胶支座组合：

盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。

三：板式橡胶支座：

板式橡胶支座由多层橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、而成的一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形。

四：橡胶支座桥梁适用：

支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间，普通桥梁橡胶支座适用于跨度小于三十m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。

五：橡胶支座桥梁使用：

支座在梁场出厂前仔细调平，对中上下支座板，并预压荷载后用上下支座连接钢将支座连接成整体，将

支座安装在预埋钢板上，由运梁车将支座和箱梁一起运输到架桥机进行架设，在架桥机将箱梁确对位后，先将箱梁落在临时支撑上，临时支撑采用测力千斤顶，并通过千斤顶调整梁体位置及标高，保证每个支力点的反力与四个支点反力的平均值相差不超过正负百分之五，然后进行支座灌浆作业，两小时后拆除钢板，检查是否漏浆，必要时进行补浆，并拆除临时支撑千斤顶，支座安装结束。

衡水溢捷橡胶工程有限公司产品已形成十大系列上千个品种规格，主要产品有板式橡胶支座、盆式支座、球形支座、桥梁伸缩缝装置、橡胶止水带、遇水膨胀橡胶、防水材料、橡胶充气芯模、聚烯闭孔泡沫板等各种橡胶制品。年生产能力近亿吨。已在国内各个工程建设中使用。