

水处理曝气风机 曝气鼓风机 HC-30S曝气风机

产品名称	水处理曝气风机 曝气鼓风机 HC-30S曝气风机
公司名称	泰兴市恒晟机泵设备制造厂
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:恒晟 型号:HC-30S曝气风机 类型:回转式鼓风机
公司地址	泰兴市滨江镇马甸晶莹路(原冷机厂内)
联系电话	86 0523 87533915 13914526960

产品详情

品牌	恒晟	型号	HC-30S曝气风机
类型	回转式鼓风机	气流方向	回转式风机
材质	铁壳风机	风机压力	中压风机
性能	低噪音风机	用途	水处理曝气
重量	50 (kg)	功率	0.55 (kw)
风量	0.35 (m ³ /min)	升压	49 (kPa)
适用范围	水处理鼓风曝气用		

产品名称:	hc-30s鼓风机	风量:	0.35-0.31m ³ /min
产品类别:	hc系列鼓风机	压力:	0.8-49kpa
产品型号:	hc-30s	转速:	430r/min
电机功率:	0.55kw	口径:	25mm

了解更多风机请进 . . .

2、hc-30s回转式曝气风机 风量：0.35-0.31m³/min

风机风量 q_s 是指标准吸气状态（绝对压力101.325kpa、温度20℃、相对湿度50%），介质为空气时回转式鼓风机的进口流量，对于非标准状态下的流量段进行换算。回转式风机又称回旋式风机，滑片式风机其流量换算：当进气流量用基准状态（温度0℃，绝对压力101.325kpa）下的流量。3、hc-30s回转式风机压力：0.1kgf/cm²-0.5kgf/cm²

压力单位换算：9.8kpa=0.1kgf/cm²=1000mmh₂o=73.5mmhg=98mbar=0.0967atm

4、hc-30s回转式风机噪音噪音 50db

回转式风机噪音的检测条件及方法

一．风机安装部分

- 1.风机需有基础或安装减振部件
- 2.出风口需连接到管道设备
- 3.风机压力需在规定的范围内（压力表显示0-0.05mpa）
- 4.风机机房内壁需装有消音材料以降低噪音

二．检测方法

- 1.风机房外检测：距离风机房2-6米检测，风机噪音测试值会降到标准值。

另外，风机房的大小，风机房周围的环境对噪音的测试值也有影响。（首先满足安装要求部分）

- 2.空旷地检测：被检测风机周围20米以内无明显能产生回音的建筑或其他阻挡物件，风机安装减振部件，无负载运行检测（检测前预先从进风口倒入30ml润滑油，运行时间不能超过5分钟），距离风机1-10米检测，风机噪音测试值会降到标准值，环境对噪音的测试值也有影响。

- 3.感官检测：风机无异样噪音，无机体碰撞噪音，在不超压的情况下，无异常振动，进气口噪音，电机运行噪音，地面微震动都是正常声音。

质量保证及售后服务：

- 1．产品质量三包期限为一年，终生服务，自发货之日起。
- 2．保修期内正常操作的情况下，因产品设计不周而引发的故障和损坏进行免费修理，本厂将在确认质量问题后24—72小时内为您提供免费服务。

hc-30s回转式鼓风机（又称回旋式风机，滑片式风机）的详细描述

- 1、回转式风机（回旋式风机，滑片式风机）主要用途及特点：

回转式鼓风机用途： 水处理鼓风曝气 医院、实验室的污水搅拌曝气

印刷行业的真空送纸 电镀槽、工业废水的搅拌曝气 塑焊、吹风的气源供应 燃烧器的喷雾、玻璃工业

回转式鼓风机特点：体积小、风量大、噪声低、耗能省(回转式鼓风机采用运转压缩空气的原理，虽然

体积小，但风量大、节能，静音运转是其他形式的风机无法比拟的。) 运转平稳，安装方便(小型机种运转时只要放置妥当则振动很小，不需要加装防振装置，安装方便。) 抗负荷变化，风量稳定(例如：污水处理曝气槽压力变化，则负荷变化，但风量随压力变化而变化甚微。) 附有空气室，散气平稳(全部机种附有空气室，可防止空气脉动，散气平稳。) 材质精良，结构巧妙，性能卓越(鼓风机全部采用优质的材料，结构精巧，坚固耐用，性能卓越，长期使用故障少。) 保养简单，故障少，寿命长(低转速，磨损小，寿命长。)

回转式鼓风机缺点： 回转式风机系油润滑风机，日常使用需精心维护，特别是风机润滑系统的维护，鼓风机缺油使用会使风机严重损坏。

回转式鼓风机是油润滑鼓风机，排出空气中会含有一定的油雾，增加水处理的技术难度，产生二次污染，尽管鼓风机厂家将回转式风机的油气分离罐（储气罐）不断的进行技术改进，但鼓风机压缩产生的高温使润滑油产生一定的蒸发是不可避免的。小型曝气鼓风机推荐使用yh系列无油、低噪音水环式风机，它会让你的风机房更安静，空气更洁净，维护更简单。