

# 东牧牌猪场一拖二自动刮粪机设计 自动刮粪机厂家

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 东牧牌猪场一拖二自动刮粪机设计<br>自动刮粪机厂家 |
| 公司名称 | 荥阳市东牧机械有限公司                |
| 价格   | 3001.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:东牧<br>型号:一拖二<br>功率:3KW  |
| 公司地址 | 万山路与连天线交叉口南300米路东          |
| 联系电话 | 18695811037                |

## 产品详情

### 东牧牌猪场一拖二自动刮粪机设计 自动刮粪机厂家

刮粪机的性能特点：

- (1) 操作简单，自动化管理，半自动化工作和一键自动化工作随意选择，时间能够自行设定；
- (2) 选用铜线3KW电机以及性能稳定的ZQ200减速机，安全系数强
- (3) 刮粪板设计多样化，适用客户不同需求。普通单刮板，适用于羊场。框架式刮粪板跟304不锈钢刮粪板适用于猪场跟牛场居多。而且还增加热镀锌刮粪板的工艺，保证使用寿命更长久。

自动刮粪机主要适用于牛.猪.鸡.羊等养殖厂的粪便清理工作。很大程度降低了人工清理的劳动量，养殖场所内有良好的空气环境，给养殖牲畜一个好的成长环境。降低传染病的发病率。像在母猪产崽时如果利用好自动清粪机的话，会对母猪生产有非常好的作用。

自动刮粪机的主城主要由：  
主机（主机根据减速机不同分为摆线针减速机以及齿轮减速机）

牵引绳（牵引绳根据材质不同分为不锈钢钢丝绳跟亚麻绳）

控制箱（根据控制的功能分为全自动跟半自动，这一块养殖场可自行配置）

刮粪板（刮粪板根据制作材料跟工艺分为普通单刮板、热镀锌刮粪板、框架式刮粪板、不锈钢刮粪板）

转角轮（根据转角轮的安装方式分为预埋式转角轮跟膨胀丝固定式转角轮，现我公司还生产了可以防止脱绳的转角轮）

自动刮粪机根据养殖场粪道的不同可以制定不同的安装方案，一台主机正常情况下可以同时带动4个刮粪板，也就是可以同时清理4个粪道。

粪道的设计一定要在养殖场基础建设的时候规划好主机位置，转角轮位置以及主粪道的位置，避免后期安装麻烦。因为主机的跟转角轮固定位置地基都需要用水泥浇筑完成。这样后期固定才牢靠、主机的地基一般建议做成1米见方深70CM，转角轮的地基建议做成40\*40\*60CM的深度。

荥阳市东牧机械有限公司主营:铡草机、饲料颗粒机、饲料搅拌机、自动清粪机、电加热饮水槽等牛羊设备。