

# 欧标工字钢IPN锰含量

产品名称	欧标工字钢IPN锰含量
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称

规格	型号	米重(KG)	欧标工字钢	IPE80
80x46x3.8x5.2	6	欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7 8.1
欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	10.4	欧标工字钢 IPE140
140x73x4.7x6.9	12.9	欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4 15.8
欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	18.8	欧标工字钢
IPE200	200x100x5.6x8.5	22.4	欧标工字钢	IPE220
220x110x5.9x9.2	26.2	欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8 30.7
欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2	36.1	欧标工字钢 IPE300
300x150x7.1x10.7	42.2	欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5 49.1

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 57.1 欧标工字钢 IPE400  
400x180x8.6x13.5 66.3 欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 77.6  
欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 90.7 欧标工字钢 IPE550  
550x210x11.1x17.2 106 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 122

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.机械新闻资讯 一部分未被捕集的尘粒也由此逃逸。对于捕集、分离5-1m以上的粉尘效率较高。影响除尘骨架运行因素：除尘骨架的尺寸的影响：在除尘骨架的几何尺寸中，以除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小为重要的影响因素。气体参数对除尘骨架性能的影响：包括气体流量的影响，气体含尘浓度的影响，气体含湿量的影响，气体的密度、黏度、压力、温度的影响等。除尘骨架内壁粗糙度的影响：浓缩在壁面附近的粉尘微粒，会因粗糙的表面引起旋流，使一些粉尘微粒被抛入上升的气流，进入排气管，降低了除尘效率。7.产品图片