

# 挂面面粉振动筛 挂面面粉筛分机

产品名称	挂面面粉振动筛 挂面面粉筛分机
公司名称	新乡市未来振动设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WL未来 型号:1000-1200 电源电压:380 ( V )
公司地址	新乡市红旗区洪门镇新延路关堤创业园
联系电话	5990699 13333738691

## 产品详情

### 挂面面粉振动筛

主要由防尘盖、上框、中框、底框、弹簧、网架、弹跳球、冲孔板、筛网、振动电机、密封圈（硅胶圈）、束环、机座等构成。

### 挂面面粉振动筛优势：

#### 挂面面粉振动筛

是一款专门针对马铃薯淀粉，玉米淀粉，小麦淀粉，纤维素，大豆、各种面粉，木薯淀粉等淀粉类物料及其衍生物的除杂而特殊设计的筛分设备，与同行业经常用振动筛设计不同，筛分效率和产量都要略胜一筹！

### 挂面面粉振动筛筛分目的：

1. 除杂质，将面粉中的线头，虫卵，结块等杂物筛分出来，提高面粉的清洁度。
2. 筛松作用，将由于长时间挤压而结块，抱团的面粉块筛松散，以增加与其他物料（溶剂）的亲合力，制作出筋道有弹性，口感佳的食品

例如：在面粉行业，常用24目，30目，40目等筛网筛分面包面粉，饼干面粉，挂面，方便面粉中的杂质，使用直径wld-800-1s型号振动筛，40目筛网，筛分制作饼干的面粉，1.5分钟是25公斤的产量。

### 挂面面粉振动筛的特点：

1. 处理量大，wld-1500-1s的处理量略大于标准机型wl-1800-1s的处理量，可替代同类直径1800mm的设备使用，适应24小时连续生产，处理量大的工作要求。
2. 密封性好，粉尘不飞扬，筛分精度高
3. 弹跳球等清网装置的运用，筛网透网率高，有利于清理筛网上的残留物料
4. 材质采用304不锈钢，清网装置和密封装置分别采用硅胶球和硅胶圈，符合食品级gmp标准
5. 出料口可360度任意调整，与现场衔接方便
6. 新型网架结构，筛网使用寿命长，网孔不易变形，换网方便
7. 拆分方便，内外部易清理，无卫生死角
8. 机座高于普通筛分机，无需安装地基，可放置所需位置

### 挂面面粉振动筛的工作原理：

挂面面粉振动筛由直立式电机作为激振源，电机上，下两端安装有偏心块，调节偏心块的相位角可将电机的旋转运动转变为水平，垂直，倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。所以叫三次元旋振筛。当上下偏心块调至0度时，物料由中间向四周分散，用来大量筛分粗略的物料。当上下偏心块调至15度时，物料程漩涡状分散，用来筛分一般物料。当上下偏心块调至45度时，物料成快速漩涡状分散，用来筛分精细物料。当上下偏心块调至90度时，物料由四周向中间集中，用湿式过滤

### 挂面面粉振动筛的适用范围：

小麦淀粉，玉米淀粉，木薯淀粉，红薯淀粉，马铃薯淀粉，淀粉类物质的衍生物，纤维素，面粉，pvc粉末，钢砂等

### 挂面面粉振动筛技术参数：

机型	电机功率	筛网直径	体积
wld-1000-1s	0.75kw	950mm	1160 × 1160 × 1040
wld-1200-1s	1.1kw	1150mm	1360 × 1360 × 1210

wld-1500-1s	1.5kw	1450mm	1850 × 1850 × 1200
-------------	-------	--------	--------------------

挂面面粉振动筛物料选型参考对照表：

原料	比重	网目	机型	含水量	方式	处理量
玉米淀粉	0.6	24目	wl-1800-1s	12.5~13.8%	筛分	> 15t/h
小麦淀粉浆	1.0	200目	wl-1200-1s		过滤	> 7m3/h
马铃薯淀粉	0.5-0.8	80目	wld-1500-1s	> 20%	筛分	> 2t/h
变性淀粉	0.5-0.8	100目	wl-1800-1s	> 14%	筛分	> 2t/h
大豆蛋白	0.3	40目	wld-1500-1s	7%左右	筛分	> 1.25t/h
面粉	0.6	40目	wld-1000-1s	> 14%	除杂	> 2.4t/h
cmc	0.6	80目	wld-1200-1s	4~8%	筛分	800kg/h
cmc	0.6	120目	wld-1200-1s	4~8%	筛分	450kg/h

相关行业客户案例：

统一企业，今麦郎食品，华龙日清，康师傅食品，思念食品，好丽友食品，味全食品，河南双汇等等。