

大量供应PBT 台湾新光 3886 注塑级

产品名称	大量供应PBT 台湾新光 3886 注塑级
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):台湾新光 牌号:3886
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

台湾新光PBT、PBT、PBT 主要特点是：吸水率低优异的尺寸稳定性高刚度和强度杰出的热老化性能在高温下的色彩稳定性高优良的耐风化良好的滑动性能高良好的耐化学性。性质 为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。优点 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似2、摩擦系数小有自润性3、吸水率低4、电气性质优良5、尺寸安定性良好6、耐药品性、耐油性佳，缺点 1、Tg(30)低，在荷重下H.D.T.为60 2、抗冲击强度不良，一般以玻纤补强为FR-PBT来使用 用途 电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳 汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖 工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩。

销售:PBT 台湾新光

PBT 注塑级1100,1110,1111FB

PBT 加纤 1210G3,1210G6

PBT 加纤防火 1400G3,1400G6,1403G3,1403G6

PBT 1494X02 日本东丽 非增强级 阻燃V-0

PBT 1401X34 M1200 日本东丽

PBT 1101G-30日本东丽 30%玻纤增强,标准型号

PBT 4815 台湾长春 含有玻纤15%，强度大，阻燃V-0

PBT 4115 台湾长春 含有玻纤15%，强度大，阻燃V-0（用于连接器，冷却风扇，插座，线圈轴，汽车机车零件，开关，电视机零件流器等）

PBT 4130 台湾长春 含有玻纤30%，强韧耐热性佳

PBT 4830 台湾长春 含有玻纤30% 强度大，阻燃V-0，耐热性佳

PBT 5130 台湾长春 含有玻纤30%，阻燃V-0，非卤素耐热规格，黑色

PBT 1100 台湾长春 黏度较大，物性强韧，成型品表面光滑（用途：合胶原料，扣件组具，电脑键盘，文具外壳，旋钮开关等）
台湾新光 PBT 4886塑料

PBT SK605 美国杜邦 30%玻纤增强

PBT SK643FR美国杜邦 20%玻纤增强 阻燃 电器外壳料PBT

PBT SK922D 美国杜邦

PBT DR48 美国GE 17%玻纤增强 阻燃 防火PBT

PBT 815 美国GE 15%玻纤增强,高光泽

PBT 830 美国GE 30%玻纤增强，高光泽

PBT 420SEO美国GE 30%玻纤 阻燃V-0/5V 4886物性表

PBT 310SEO美国GE 未增强注塑级 阻燃V-0

PBT 325 美国GE 未增强型，改良的流动性汽车机车零件料