

ABS/PA-758/台湾奇美/注塑级/通用级/食品级 标准产品 举报

本产品支持七天无理由退货

产品名称	ABS/PA-758/台湾奇美/注塑级/通用级/食品级 标准产品 举报 本产品支持七天无理由退货
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

ABS PA-757台湾奇美物性参数及加工条件

[转载](#)

标签：abs pa-757 台湾奇美 物性表 加工条件

分类： [ABS塑料](#)

ABS PA-757台湾奇美

(18024445500) 等级：一般级，特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度用途：电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 化妆品盒 / 轮胎盖ABS PA-757台湾奇美物性表：

??? ABS POLYLAC ???? PA-757

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-757/台湾奇美

[查看供应](#)

[找相似产品](#)

[收藏](#)

[分享](#)

[纠错](#)

[物性表下载](#)

产品说明

产品特性：高刚性、高光泽性、中冲击强度 用途：电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖

您是该物性表的第36555位访客

总体描述
材料状态

流通，正常

特性

高光泽;高刚性;中抗

冲

用途

家用货品;家电部件;

汽车领域的应用

加工方法

注塑

物性数据来源

暂无来源

[关于中塑产品认证](#)

形态

粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法
熔流率（熔体流动速率）

200 × 5kg

g/10 m

比重

无

熔流率（熔体流动速率）

220 × 10kg

g/10 m

机械性能测试条件属性值单位测试方法
弯曲强度

kg/cm

弯曲模量

kg/cm

抗张强度

kg/cm

伸长率

%

热性能测试条件属性值单位测试方法 维卡软化点		° C
维卡软化点		° F
热变形温度		° F
热变形温度		° C
冲击性能测试条件属性值单位测试方法 悬臂梁冲击	1/4"	kg-cm
悬臂梁冲击	1/8"	kg-cm
悬臂梁冲击	1/4"	ft · lb
悬臂梁冲击	1/8"	ft · lb
可燃性测试条件属性值单位测试方法 UL 阻燃等级	1/16"	无
硬度测试条件属性值单位测试方法 洛氏硬度	R	无