

# 准时交付钢结构体育操场看台自有施工队直接管理调度项目不外包天谱安钢结构厂房报价

产品名称	准时交付钢结构体育操场看台自有施工队直接管理调度项目不外包天谱安钢结构厂房报价
公司名称	佛山市天谱安建材科技有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:天谱安 型号:订做 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇麻奢村万国市场1号的厂房
联系电话	0757-85653728 13929979122

## 产品详情

### 1.门式**钢结构厂房**

有三种梁柱节点衔接方法：垂直面、水平面和斜面拼接。可参照下表断定其适用性。当选用斜面拼接时，应注意梁柱外翼缘与拼接板间构成的锐角会减小排高强螺栓装置空间，要根据放样调整孔位。

2. 严厉约束在梁柱翼缘上直接开孔栓接小构件，（如雨篷梁与边柱衔接）以防止构件截面削弱。改动衔接方法是解决问题的有效途径。雨篷梁能够通过焊接在柱上的短牛腿与柱衔接。

3. 锚栓埋入混凝土根底的长度应按照修建根底规划标准 GB50007 的规则核算。不要把这个埋入长度与混凝土标准中锚固长度混淆，它们是两个概念。当锚栓设有端锚板时，锚板外轮廓也许超出钢柱底板范围。

### 4.为便于**钢结构**

柱子就位及准确校对，底板四角锚栓可设调整螺母并相应延长丝扣长度。灌浆层应运用专用灌浆料，不应以细石混凝土或高标号砂浆替代。

5.抗剪键可选用角钢、槽钢、工字钢等型钢，其设置方向应使强轴垂直于剪力方向。抗剪键长度取 100~150mm 以保证伸入混凝土柱顶抗剪槽内。不得使用灌浆层抗剪。

