

供应ABS台湾奇美 PA-765 阻燃标准级 高流动 高刚性

产品名称	供应ABS台湾奇美 PA-765 阻燃标准级 高流动 高刚性
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

参数规格

产品详情

联系方式

产地/厂家

台湾奇美

用途级别

特级

牌号

PA-765

经营模式

经销批发

缺口冲击强度

标准料

热变形温度

特性

阻燃级 高流动 高刚性

形态

颗粒

颜色

本色

执行质量标准

国标

高的热变形温度

95

品牌

包装

25/KG

产地

台湾

价格

16.8

可售卖地

全国

类型

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率 200 5kg	ASTM D-1238	5.2	g/10min
	熔体流动速率 220 × 10kg	ASTM D-1238	60	g/10min
机械性能	比重	ASTM D-792	1.20	23/23
	弯曲弹性率	ASTM D-790	3.0 × 105	lb/in2
	IZOD冲击强度 1/4 "	ASTM D-256	16	kg.cm/cm
	伸长率	ASTM D-638	15	%
	引张强度	ASTM D-638	390	kg/cm2
	弯曲强度	ASTM D-790	620	kg/cm2
	弯曲强度	ASTM D-790	8800	lb/in2
	IZOD冲击强度 1/8"	ASTM D-256	3.7	ft.lb/in

热性能	引张强度		ASTM D-638	5530	lb/in ²
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	R
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.9	ft.lb/in
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.1 × 10 ⁴	kg/cm ²
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20	kg.cm/cm
	燃烧性	File No. E56070 UL&C-UL		1/16"V- O , 1/10"5VA	
	热变形温度		ASTM D-648	83(181)	
	维卡软化点		ASTM D-1525	194	
	维卡软化点		ASTM D-1525	90	
	热变形温度		ASTM D-648	73(165)	