

太原小区电动门栅栏门广告门安装-飞凡科技

产品名称	太原小区电动门栅栏门广告门安装-飞凡科技
公司名称	太原飞凡科技有限公司
价格	2499.00/套
规格参数	品牌:飞凡科技 型号:flyfan 规格:电动栅栏门
公司地址	太原市迎泽区双塔东街36号时代国际B座14层1405室
联系电话	0351-2684302 15035668994

产品详情

太原小区电动门栅栏门广告门安装-飞凡科技

小区电动小门简介：

电动栅栏门，也叫人行通道门，智能通道门，是一台多功能门禁安防设备，通常安装在各小区大门口，具有形式新颖、行人拦截率高等特点。本小区广告门因流量大，每天同行次数多的特点，也对广告门的安全已经稳定性能提出了更高的要求，遇阻反弹，防夹，防风，产品使用寿命，运行平稳，采用直流无刷控制方案很好的解决这些问题。

功能特点：

内置一体式开门机,采用低压直流无刷电机+斜齿减速器,安全可靠；

电锁双向开孔，左开右开一步调节到位，节省人工；

开门方式多种可选：遥控、按键、刷卡、密码、人脸识别、指纹识别，APP等；

根据不同场合的人行通道，左右开方向随意调节；

具有遇阻返回或遇阻停止功能，开门后可设置延时自动关门；

具有防冲撞、防夹手、抗风（不超过7级）关门功能；

采用冷轧镀锌钢材门体，门体宽度可根据通道宽度调节。

太原飞凡科技提供小区栅栏门安装、小区侧门批发

选功能：

开关门语音提醒；

红绿指示灯模块；

防夹功能；

适用范围：

小区、工厂人行通道、非机动车道等

主板参数：

电源输入电压：DC24V

电源功率：24v-10A

门锁控制电压输出：DC12V

开门速度：1~100可调

关门速度：1~100可调

关门延时：1~60S可调

遇阻反弹力度：12~70

遇阻反弹灵敏度：1~30

遥控距离：>15m

开门方向：可调左开或右开

开门角度：45-180°可调

电机参数：

配置电机功率：60W

额定转速：2.4r/min

电机防护等级：IP44

额定电流：3.8A ± 10%

电机额定转数：1800rpm

绝缘等级：B

绝缘电阻：> 50M

减速比：130:1

减速级数：3级

整机额定力矩：30N.M

使用环境温度：-20~+45

门体参数：

门体材料：冷轧镀锌钢管

喷涂工艺：190 ° 高温喷塑

门体颜色：黑底银花/深灰

主立柱规格：100 × 100 × 2.0 × 1458mm

副立柱规格：100 × 100 × 1.5 × 1450mm

门扇规格：1290 × 910 × 50mm

伸缩杆尺寸：45 × 45 × 1.5 × 840mm

电锁竖杆规格：50 × 50 × 1.5 × 1290mm

栅栏竖杆规格：30 × 30 × 1192mm

栅栏竖杆间距：110mm

电机盖规格：140 × 220 × 120mm

底盘规格：190 × 160 × 8mm

胀丝安装孔距：145 × 110mm

电锁规格：228 × 38 × 30mm

小门整体高度：1610mm

门扇高度：1450mm

门体距地面高度：150mm

小门总宽度：1230-1800mm可调

净通道宽度：850-1400mm可调

包装参数：

整套包装件数：电机箱、主副立柱箱、门体箱；

内层包装：静电吸附膜；

外层包装：5层加厚瓦楞纸；

电机箱规格：230 × 230 × 230mm；

立柱箱规格：200 × 300 × 1630mm；

门体箱规格：1100 × 1370 × 80mm；

整套门体重量：± 65KG

配件清单：

栅栏门体（含12v暗装电锁、轴承、接线端子等），主副立柱，电机，主板，遥控器2个，24V电源，电源箱，立柱脚盖，栅栏竖杆3套（含铝合金底座），说明书（内含检测报告），一字螺丝刀，1:1安装图纸2张，水平尺，六角扳手，工具包，外接设备排线。

选配清单：

固定L型支架包；

地笼；

开关门语音提醒模块；

开关门指示灯模块；

栅栏竖杆；

防夹模块；