

耐高温端子连接线固定胶水排线端子粘接硅胶

产品名称	耐高温端子连接线固定胶水排线端子粘接硅胶
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:白色 粘度:半流淌 耐温范围:-45-200
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

耐高温端子连接线固定胶水排线端子粘接硅胶

C962A单组份有机硅胶粘剂

一、产品简介

C962A是一种单组份室温固化硅胶，具有良好的耐老化、耐高低温（-50~+200C）、防潮、优异的粘接性能等性能。对多种金属材料、塑料无腐蚀，电性能优良。胶体外观细腻，出胶流畅，具有良好的操作性，便于手动及机器施胶，广泛应用电子排线固定、CRT、电源、通讯设备等电子元器件的机械粘接密封和有阻燃要求的电子元器件的粘接固定，以及其他金属、塑料、玻璃的粘接密封。

使用方法

- 1.基材清洁：祛除并洗涤任何可能影响材料性能的污染物，使之干净并且干燥。
- 2.施胶：可手动或使用点胶设备，将本产品涂布到相应基材的施胶部位即可。
- 3.固化：产品是湿气固化材料，其表干及固化速度取决于材料使用环境的相对湿度、温度以及施胶的厚度。
- 4.表干固化时间：在25C，RH：50%±5%的条件下，表干时间为10-15min，2mm厚的涂层初步固化时间约为24小时，

用途

适用于交换式电源内部电子元器件粘接固定，一般电子元器件的无腐蚀粘接、固定。

耐高温端子连接线固定胶水排线端子粘接硅胶

耐高温端子连接线固定胶水排线端子粘接硅胶