

防爆摄像机护罩外壳

产品名称	防爆摄像机护罩外壳
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:京磁光电
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

产品详情

产品名称：不锈钢防爆护罩，防爆摄像机护罩，摄像机防爆外壳，红外防爆护罩外壳红外防爆护罩功能特点：防爆红外摄像机护罩的视窗具备纳米隐形雨刷功能，不粘水，不粘油，排斥灰尘，自带红外灯，鼎元大功率红外灯，夜视效果好，可选配半导体可控硅温控组件，实现自动加热或制冷功能可安装黑白、彩色、一体化摄像机防爆摄像机护罩，防爆摄像机外壳，红外防爆护罩外壳适用环境：防爆红外护罩使用在具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。红外防爆护罩技术参数：防爆标志 Exd CT6/Exd BT6防护等级 IP66环境温度 -25 ~ 70 外部尺寸 \varnothing 120mm x 370 mm(长)内部尺寸 \varnothing 108mm x 265 mm(长)重量

8kg红外防爆护罩应在下列条件下可靠工作:a 海拔高度不超过1000m；b 环境温度：-20 ~ 60 ；c 环境空气平均相对湿度为95%(25)；d

在 A、 B、 C级、T1 ~ T6组的1区、2区可燃性气体或蒸气与空气形成的**性混合物的场所；e 在无破坏绝缘的腐蚀性物质的环境中；f 在无显著摇动和冲击振动的地方；g 有溅水和淋水的场合防爆摄像机护罩，防爆摄像机外壳，红外防爆护罩外壳隔爆型红外防爆护罩可以安装带定焦或变焦镜头的摄像机，也可以安装一体化摄像机。满足各类环境的需求。能在-25 到 70 温度条件下长时间稳定工作。可选择220VAC或者12VDC供电。视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了图像的清晰。具备2个出线孔，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接。安装方便，维护简单，可选用电动云台、固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。本文版权归防爆摄像机厂家京磁光电科技有限公司所有，转载或引用请注明出处

我公司主要经营煤矿用防爆摄像机护罩，矿用防爆摄像头外壳，车载防爆红外摄像机，井下防爆摄像机，防爆云台摄像机护罩，防爆一体化摄像机

京磁光电声明：

- 1、本公司拥有更改防爆摄像机护罩，防爆摄像机外壳，红外防爆护罩外壳产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件小型防爆摄像机护罩，防爆摄像机外壳，红外防爆护罩外壳版权属南宁京磁光电科技有限公司所有，未经京磁许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。
- 3、京磁公司承诺给予防爆摄像机护罩，防爆摄像机外壳，红外防爆护罩外壳护罩壹个月免费更换，壹年免费保修，终身维护的服务。在保质期内，设备维修及由此产生的物流运输费均由我司承担，快递空运不含。