

PA46-荷兰-TW241F6-经润滑-热稳定性-GF30%

产品名称	PA46-荷兰-TW241F6-经润滑-热稳定性-GF30%
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA46聚酰胺 型号:TW241F6 产地:荷兰DSM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PA46之主要特性

1.PA46是一种多用途、玻璃增强、符合UL VO规定的阻燃型UL级材料。2.具有易加工性和卓越的流动性性能3.具有卓越的抗拉强度、良好的绝热性能4.阻燃;可电镀;经热稳处理的;耐热的5.高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。6.刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES7.它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。

PA46之主要应用领域

连接器系列、接插件、光缆连接器、光缆接插器、USB系列

产品介绍与用途:

DSM(Stanyl)PA46系列	学名	性能特点	应用领域
Stanyl 46HF4130	尼龙46	润滑;热稳定性;良好的流动性	航空航天应用
Stanyl 46HF4530			
Stanyl 46HF4550	连接器		
Stanyl 46HF5040	可电镀;润滑;热稳定性;良好的流动性;阻燃性		
Stanyl 46HF5041LW	低翘曲性;可电镀;润滑;热稳定性;良好的流动性;阻燃性	工业应用	

Stanyl 46HF5050		
Stanyl 46SF5030		
Stanyl Diablo HDT2700	润滑;热稳定性	阀门/阀门部件
Stanyl Diablo OCD2100		
BK27021		
Stanyl Diablo OCD2300		
BLK		
Stanyl Diablo OCD2305 BM	热稳定性	
Stanyl HFX31S	磷含量, 低(到无);良好的流动性;阻燃性	
Stanyl HFX33S (P792K1)		
Stanyl HFX50S	尼龙, 未指定	润滑;磷含量, 低(到无);阻燃性
Stanyl HFX61S	电气/电子应用领域;连接器	
Stanyl HFX82S	磷含量, 低(到无);阻燃性	
Stanyl HGR1		
Stanyl HGR2 BK00001	可电镀;润滑;热稳定性	
Stanyl MC50	无卤;热稳定性;磷含量, 低(到无);阻燃性	
Stanyl SC50	热稳定性;磷含量, 低(到无);阻燃性	电气/电子应用领域
Stanyl TC153	导热;润滑;热稳定性;阻燃性	LEDs
Stanyl TC154	导热;热稳定性;阻燃性	
Stanyl TC155		
Stanyl TC168 (NC239B)		
Stanyl TC502	导热;热稳定性	LEDs; Lighting Applications
Stanyl TC551	导热;阻燃性	
Stanyl TE200F6	可电镀;热稳定性	家电部件;汽车领域的应用;连接器;配件;齿轮
Stanyl TE200F6-FC	厨具	
Stanyl TE200F8		
Stanyl TE250F3	可电镀;润滑;热稳定性;阻燃性	线轴;连接器
Stanyl TE250F6	安全帽;层压板;汽车领域的应用;电气/电子应用领域;线轴;绝缘材料;连接器	
Stanyl TE250F8	电气/电子应用领域;线轴;连接器	
Stanyl TE250F9		